

## 珠海空气能热泵热水器（小型）

产品名称	珠海空气能热泵热水器（小型）
公司名称	珠海市爱普思节能设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区紫荆路137号第五层1-8轴510号
联系电话	86-07563822970 13928019811

## 产品详情

不

产品优势：

高效节能

热泵热水器是通过消耗一部分高品位的电能，把热量从低温热源转换到高温热源中去的装置，所消耗的电能仅仅是压缩机用于搬运空气（或水源）中免费热能时所需能量，因此生产相同的热水量，在额度工况下其能耗成本是电热水器的1/4，燃气热水器的1/3，常规太阳能热水器的2/3，是目前最节能的热水设备之一；

高品位享用 全天候供水

一年四季，无论阴雨天或寒冷冬季，均能全天候保证恒定水温，是太阳能热水系统辅助加热的最佳选择；

全自动智能控制

采用MOTOROLA微电脑智能化全自动控制器，具有断电记忆自动恢复功能；定时启动功能；操作方便，水温、水位、开、关机时间用户可自由设定。



长mm	600	780	780	780	940		
宽mm	235	260	260	260	285		
高mm	500	540	540	540	560		
连接铜管管径mm	6.35/ 9.52		6.35/ 12.7				
进出水管管径mm	/				DN20		
R22制冷剂g	800	1000	1150	1400	650		
机组重量kg	28	32	36	43	40		
噪音dB(A)	48	50			49		
电源	220V ~ /50Hz						
防触电保护类别	类						
防水等级	IP × 4						
能效比	1:3.8						
额定输入功率W	750	950	1350	2050	780		
额定输入电流A	3.5	4.5	6.5	9.8	3.6		

最大输入功率W	1050	1320	1870	2590	1100		
最大输入电流A	5	6.3	8.9	12.3	5.2		
配套水箱容积L	80 ~ 150	100 ~ 260	300 ~ 400	500	80 ~ 150		
适用环境温度	- 5 ~ 40						

环境温度20 ，进水温度20 ，出水温度55 时的测定值。