

# 吉林卧式中开泵参数 新楮泉泵业

产品名称	吉林卧式中开泵参数 新楮泉泵业
公司名称	河北新楮泉泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市祁州大路197号
联系电话	15932138300

## 产品详情

卧式中开泵参数叶轮经过静平衡校验，用轴套和两侧的轴套螺母固定，其轴向位置可以通过轴套螺母进行调整，叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平衡，可能还有一些剩馀轴向力则同轴端的轴承承受。泵轴由两个单列向心球轴承支承，轴承装在泵体两端的轴承体内，用黄油润滑，双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。卧式中开泵参数通过联轴器由电动机直接传动。轴封为软填料密封，为了冷却润滑密封腔和防止空气漏入泵内，在填料之间有水封环，水泵工作时少量高压水通过水封管流入填料腔起水封作用。

卧式中开泵参数是单级双吸卧式中开离心泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方水平方向与轴线成垂直位置、泵壳中开，检修时无需拆卸进水排出管路及电动机(或其他原动机)从联轴器向泵的方向看去，除轴的材料为优质碳素钢外，其余多为锈铁制成。卧式中开泵参数泵体与泵盖构成叶轮的工作室，在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔，进出水法兰的下部制有放水的管螺孔。

叶轮经过静平衡校验，用轴套和两侧的轴套螺母固定，其轴向位置可以通过轴套螺母进行调整，叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平衡，可能还有些剩馀轴向力则同轴端的轴承承受。

卧式中开泵参数由两个单列向心球轴承支承，轴承装在泵体两端的轴承体内，用黄油润滑，双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。

### 卧式中开泵参数的装配方法

- 1.在双吸泵泵体上铺上一层青壳纸，把装好四方螺塞及双头螺柱的泵盖盖到泵体上，装上圆锥定位螺钉，拧紧螺母，装好填料压盖。
- 2.在轴的联轴器端放入键，顺键压入联轴器。

- 3.在双吸泵泵盖上装上水封管，对14SH型泵以上的，需装上小止回阀，活接头，异径四通及放气管。
- 4.在双吸泵泵体上装好固定泵盖、轴承体、填料压盖的双头螺柱及所有螺孔配带的四方螺塞。