

木材烘干设备多少钱 木材烘干设备 临朐县汇吉机械设备厂

产品名称	木材烘干设备多少钱 木材烘干设备 临朐县汇吉机械设备厂
公司名称	临朐县汇吉机械设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县城关街道柳家圈村北
联系电话	13406650929

产品详情

选择烘干设备应具备的条件

1) 物料的形态

大至成型的木材、陶瓷制品以及片状、纤维状、颗粒状、细粉状直至膏糊状和液体物料，都是工业上需要烘干的物料。故选择烘干设备应首先依据物料的形态。

2) 物料的各种物理特性

包括密度、堆密度、粒径分布、热容以及物料的粘附性能等。粘附性能的高低，对进出料和某些形式的烘干机的工作有很大的影响，粘壁现象严重时烘干过程无法进行（如煤泥，木材烘干设备多少钱，污泥，石膏等物料的烘干要特别注意）。

3) 物料在烘干过程中的特性

包括受热的热敏性，有些物料在受热后会变色和分解变质。另外，干燥过程中物料的收缩将使成型制品开裂或变形，从而使产品品质降低甚至报废。

烘干设备采用非磁性镍铬丝通电加热空气作热风源，干净卫生，符合环保。巧妙风洞设计，空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过，热交换近100%，风压损失少，木材烘干设备，流量少。该烘干设备温度由PID/SSR控制，精度高，反馈快，持久耐用。设有多重过热过载保护装置（B型机除外），充分保证设备安全。出风口设置K型热电偶，直接检测，出风温度。

木材烘干设备操作中应注意以下几点：

(1)要确保煤粉的完全燃烧。设计采用的煤粉燃烧室具有燃烧速度快，热效率高，烟气温度高和运转可靠等优点新建的煤粉燃烧室。在老生产线燃烧室的基础上作了如下改进：加高燃烧室1m左右，增大了燃烧空间；改侧面喷煤燃烧为顶部喷煤燃烧，木材烘干设备规格，使燃烧更充分，燃烧效果更好。

(2)在料仓下应用鳞板输送机，避免了湿矿渣堵塞料仓下料管的现象。原烘干机料仓下为皮带机，其宽度为500mm，常发生湿矿渣堵塞料仓下料管现象。新生产线采用鳞板输送机，因鳞板输送机宽度达1000mm，下料口大，避免了湿料堵塞下料管的现象，使下料顺畅。

木材烘干设备多少钱-木材烘干设备-临朐县汇吉机械设备厂由临朐县汇吉机械设备厂提供。木材烘干设备多少钱-木材烘干设备-临朐县汇吉机械设备厂是临朐县汇吉机械设备厂（www.huijihonggan.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。