

八角垫 U型 固定密封

产品名称	八角垫 U型 固定密封
公司名称	瑞安市阔海机械有限公司
价格	20.00/只
规格参数	R24:八角垫
公司地址	浙江省温州市瑞安市塘下镇罗凤凤土村凤渎西路35号一层
联系电话	18066334360

产品详情

产品主要用于阀门法兰联接处,环垫适用的最高温度是600度。适用压力50 - 150公斤压力。环垫的材料都是采用特钢的钢管，严格按照化工部环垫不准焊接的标准要求；全部采用数控车床加工（最大数控可加工1200mm）。

金属环垫是一种应用于油和气体的管道法兰，压力容器，海底，高速连接面，高压高温法兰阀盖连接用。根据其连接沟槽的形式可分为椭圆垫，八角垫，rx高压型，bx高压型，三角型和透镜垫，材料有10#，304，321，316，316l等，尺寸全系列。其中bx型广泛使用油口井口装置。

另公司生产八角垫、椭圆垫、透镜垫等各种环垫。采用数控加工（最大数控可加工1200mm），规格从dn

15-dn900。选用的材料有10或08、0cr18ni9或0cr17ni12mo2等；小口径环垫的材料都是采用青山特钢的

钢管子，大口径的环垫的材料是由专业锻造厂提供的，严格按照化工部环垫不准焊接的标准要求

本产品的材质是金属，截面形状是U型，作用是固定密封，适用范围是泵,气缸,其他，性质是耐腐蚀,耐高

温,耐高压,耐磨损,其他, 品牌是普天密封, 型号是DN10~DN6000, 厚度是1~10 (mm) , 内径是10 (mm) , 外径是16 (mm) , 样品或现货是现货, 是否标准件是非标准件, 是否进口是否, 使用温度是-20~80 0 () , 使用压力是0~42 (MPa)