

# 上海硅质板清仓甩卖

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 上海硅质板清仓甩卖                |
| 公司名称 | 廊坊冀延节能科技有限公司             |
| 价格   | 20.00/立方                 |
| 规格参数 | 名称:硅质板<br>颜色:白色<br>产地:大城 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县广安镇大广安村(注册地址)   |
| 联系电话 | 18713020286 18713020286  |

## 产品详情

### 上海硅质板清仓甩卖

热膨胀系数小，性能可与硅质改性聚苯板媲美，用其配制型砂，铸件不会产生膨胀缺陷

砂粒为球形，流动性好，易舂实，且透气性好

表面光滑，结构致密，使得粘结剂能均匀覆盖

宝珠砂属中性材料，酸、碱粘结剂均可使用

回用再生性能好，性价比高

耐火度高，易溃散

热导率大，稳定性好，不龟裂

#### 1、保温隔热节能效果好

硅质保温板延续了传统EPS泡沫板导热系数小，蓄热系数大的优点，比市场上无机活性保温砂浆、泡沫玻璃等保温效果好。

#### 2、安全、防火—A级阻燃型材料

硅质保温板克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，安全性能非常高。完全达到公安部与住房和城乡建设部联合下发的公通字[2009]46号文件所规定的保温材料A级防火标准。

3、A级防火硅质保温板强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。

#### 4、系统性能优越

硅质保温板是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，无毒，系统经耐候性实验，即经过80次高温 - 淋水循环和30次加热 - 冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，抗冲击性能面砖达到10J，抗冲击性能涂料达到10J，性能优越。

#### 注意事项

TS-221粘结砂浆施工现场施工时，严禁添加任何其他材料物品，以保证产品质量稳定。

加水搅拌后的TS-221粘结砂浆、TS-220抹面砂浆应在2小时内用完，决不允许次日或干固后再次二次使用，以免影响质量效果。

外墙和外门窗口施工及验收完毕，基面达到《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)中的要求。表面不平处应使用砂浆找平后方可施工