

献县止水钢板厂家A钢板腻子止水带厂家

产品名称	献县止水钢板厂家A钢板腻子止水带厂家
公司名称	河北顺途橡塑制品有限公司
价格	13.00/米
规格参数	品牌:河北途顺 型号:300*3 产地:河北
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡王许庄
联系电话	0318-2135657 13313081215

产品详情

献县止水钢板厂家_钢板腻子止水带厂家

随着止水带系列产品用量的不断上涨，各种形式的止水带也不断增加，由于止水带种类繁多，好多客户分不清楚钢板止水带跟钢板腻子止水带，那么我们就重点讲解一下钢板止水带与钢板腻子止水带的区别，如果您有什么需要也可以随时找我！

钢板止水带详细介绍：

钢板止水带是纯钢板制作的，也叫止水钢板，止水钢片可分为镀锌钢板，普通钢板和不锈钢止水带。止水钢板常用规格200*2，200*3，300*2、300*3，350*2，350*3，400*4，330*5mm等规格。

钢板腻子止水带详细介绍：

钢板腻子止水带是用丁基腻子包裹着钢板的一种新型止水带。所以钢板腻子止水带也叫丁基橡胶腻子止水带也叫丁基钢板止水带，是近几年地铁工程应用较广泛的一种橡胶止水带，外观为塑料布包裹，目的是防止橡胶腻子在运输移动中被污染，腻子内为0.4-0.6毫米厚的镀锌钢板是采用高分子材料丁基胶与镀锌板复合而成的综合性能优良的止水带产品。

止水钢板厂家施工规范：

止水钢板是工程中常用的材料,主要用于钢筋混凝土结构,水坝及其它大型工程.采用钢板止水带,可改变水的渗透路径,延长水的渗透路线.在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工环境中,钢板止水带能起到一定的抗腐蚀作用.在防护工程中,采用钢板止水带可确保工程的防护效果.钢板止水带也常用于抗渗要求较高,且面积较小的工程,如冶炼厂的浇铸坑,电炉基坑等

钢板腻子止水带厂家安装

将钢板腻子连接处搭接100mm，用手压紧排除空气靠其自身粘接牢固，并加固轧丝后重新贴上保护膜。钢板腻子止水带安放在墙体的中间位置，用铁丝固定在钢筋上，止水带略高于混凝土介面。首次浇注前，将钢板腻子止水带下端的保护膜取掉，混凝土浇注至钢板腻子宽度的1 / 2、1 / 3处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注。

关于这两种止水带的报价标准：

因为钢材自身的价格就是非常的贵的，从中产生的利益是非常少的。有的生产厂家为例利益的问题，生产的止水钢板厂家采用的钢材可能是利用废钢以及轧钢，生产而成的，但是生产出来的止水钢板可能达不到浇筑混凝土或者墙体所施加的荷载力，可能会出现止水钢板断裂的现象，这样就会影响建筑的质量。也会影响建筑的工程的施工，也会出现影响建筑的质量的问题。