生产零序电流互感器LJK-120

产品名称	生产零序电流互感器LJK-120
公司名称	保定众邦电气有限公司
价格	320.00/台
规格参数	应用范围:陷波 种类:电流互感器 品牌:众邦
公司地址	中国河北保定市保定市锦绣街677号火炬产业园南二号楼
联系电话	86-03123320222 13513285660

产品详情

应用范围	陷波	种类	电流互感器
品牌	众邦	型号	LJK100
封装形式	贴片电感	绕线形式	单层密绕式
导磁体性质	磁芯	磁芯形状	E形
工作频率	低频	安装方式	立式
骨架材料	胶木	品质因数Q	10
电感量	1（mH）	额定电流	500（mA）
分布电容	1（F）		

我公司生产lj系列、ljk系列、lxk系列孔径为φ40（60、80、100、120、140、160、200、240）mm的零序电流互感器(电缆型)，用于电力系统产生零序接地电流时，与继电保护装置或信号装置配合使用，使装置元件动作实现保护或监控。 互感器采用abs工程塑料外壳，全密封树脂浇注而成，外形美观、安装方便、节省安装空间。产品品种多，可适应各种保护装置及电力系统各种运行方式(中性点接地、中性点不接地、大电流接地、小电流接地、消弧线圈接地)的需要。

1、环境温度：－10℃~60℃,日平均气温不超过+40℃。2、海拔不超过1000m (高原使用时定货时要注明)。3、相对湿度 < 85%。

4、周围介质无导电尘埃与导电金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。

1、整体式零序电流互感器要在敷设电缆前进行安装，电缆安装时穿过互感器。

2、开口式互感器安装可以随时进行，具体安装方法如下：

（1）、拆下互感器“ k1 ”、“ k2 ”的联接压片。（2）、将互感器顶部两条内六角螺栓松开拆下，互感器分成两部分。（3）、将互感器套在电缆上，把两个接触面擦干净，涂上一层防锈油，对好互感器两

部分然后拧上内六角螺栓，互感器两部分要对齐以免影响性能。

（4）、将联接片固定在“ k1 ”、“ k2
”上。（5）、同一个开口式互感器上下两部分不可与其他互感器互换。