佛山Se-101聚醚型聚氨酯生胶与混炼胶

产品名称	佛山Se-101聚醚型聚氨酯生胶与混炼胶
公司名称	佛山市豫迦轩化工有限公司
价格	2460.00/箱
规格参数	产地:广东 型号:Se-101 包装:纸箱,20公斤/箱
公司地址	佛山市南海区丹灶镇祥泰路3号5层3号(住所申 报)(注册地址)
联系电话	075785417478 13794091065

产品详情

Se-101聚醚型聚氨酯生胶与混炼胶结构独特,具有很好的耐磨性,优良的力学性能,耐油性能好、其耐油性优于丁睛橡胶(NBR),耐老化、耐气透性、耐臭氧及辐射性能优良,缓冲减震性能好,具有良好的耐水解性能,耐低温性好,能与丙*酸酯橡胶(AEM)和氯醇橡胶(ECO)媲美。本公司生产的聚醚型聚氨酯生胶符合SGS的ROSH和6P环保要求。

Se-101聚醚型聚氨酯生胶与混炼胶加工性能好,硫化体系可选用硫*或过*化物,可使用通用橡胶机械加工。用其生产的混炼胶广泛应用于设备、汽车、纺织和制鞋等领域的各种高性能密封件、O形圈、胶管、传动带、胶带、胶辊、减震器、高负荷齿轮箱、鞋底、抗静电和阻燃制品、各种模*制品等。

特殊要求系列:抗静电系列——体积电阻率可低至107 .cm,表面电阻率低至106 .cm;阻燃系列——能达到氯丁橡胶的阻燃效果。

佛山豫迦轩 聚醚型MPU生胶质量标准

项目

型 号

Se-101

Se-101-L

Se-101-H

外观

无色至浅黄色透明胶块 密度/g.cm-3 1.04 ~ 1.08 门尼粘度/ML(1+4)100 40 ± 8 26 ± 6 56 ± 8 硫化胶物理性能 硬度(邵A):75±3 300%定伸强度(兆帕): 7.0 扯断伸长率(%): 450 拉伸强度(兆帕): 26 永久变形(%): 22 注:101L、101、101H检测基本配方相同,且性能指标相同。 物理性能检验配方:MPU生胶100;增塑剂A1;N330炭黑30;促进剂M2;促进剂DM4;活性剂NH-2 1;硫黄2;合计140。 佛山豫迦轩 硫*硫化体系MPU混炼胶基本物理机械性能 硬度:邵A 50 ~ 60 70 ~ 80 85 ~ 90 扯断伸长率:% 650 500 500 拉伸强度: 兆帕

15 ~ 27
20 ~ 35
18 ~ 30
回弹性:%
45
40
30
撕裂强度: KN/m
25
50
60
阿克隆磨耗:cm3/1.61km
0.10
0.10
0.10
佛山豫迦轩 过*化物硫化体系MPU混炼胶基本物理机械性能
硬度:邵 A
55 ~ 65
65 ~ 75
80 ~ 90
扯断伸长率:%
250
250
100
拉伸强度:兆帕
8 ~ 18

10 ~ 22
16 ~ 25
撕裂强度: KN/m
15
25
扯断永久变形: %
0 ~ 6
0 ~ 4
0 ~ 8
回弹性:%
45
45
30
阿克隆磨耗:cm3/1.61km
0.12
0.10
0.12