

佛山铝合金平开窗订制 佛山门窗厂家联系方式

产品名称	佛山铝合金平开窗订制 佛山门窗厂家联系方式
公司名称	佛山市南海百达门窗有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:豪百顺 型号:55系列 产地:佛山
公司地址	广东省佛山市南海大沥镇沥西工业区（广本4S店后面）
联系电话	18576438546

产品详情

佛山铝合金平开窗订制 佛山门窗厂家联系方式佛山铝合金平开窗订做 佛山定制门窗厂家 铝合金门窗 铝合金门窗价格 且对于大分格的落地窗而言，开启扇只占整窗的很小一部分，故其较适用于对建筑物整体效果要求较严密的高。档楼盘，特别符合建筑师所追求的大分格、宽敞明亮、通透效果好、外观协调流畅的建筑。推拉窗因其开扇位只能是水平推拉，故而难以与大分格的固定玻璃相匹配，一般都较适合于横竖线条较为分明的开业厂房或是乡村家庭建筑。

佛山市南海百达（豪百顺）门窗有限公司主营产品：断桥窗纱一体平开窗、断桥平开窗、断桥推拉窗、平开窗、推拉门、推拉吊趟门、平开门、阳光房、折叠门、凉亭系列、以上均可定制 众多丰富颜色可供选择，厂家直销！地址：广东省佛山市南海区大沥镇沥西工业区豪百顺门窗！

在门窗的三性能（抗风压性、水密性、气密性）方面，平开窗普遍都要优于推拉窗。门窗的抗风压性能取决于门窗主受力杆件的抵抗矩，往往型材的截面越大其抵抗矩也要大些，但不完全成正比。

平开窗一般型材截面较小但其主受力杆件往往是拼樘料或中竖料，这些主受力杆件在设计过程之中都会相应作加强处理，所以其抗风压性能较好。推拉窗型材截面一般比较大，按理说其抗风压性能应该会更好，但只要稍加深入的受力分析便知其主受力杆件往往是中扇料，同时其上下挺仅靠滑轮来承受水平方向的风荷载，故其抗风压性能一般都不够理想。

三轨断桥推拉窗带金钢纱网 平移推拉窗门窗的水密性取决于开启部位的密封效果，平开窗一般采用胶条进行密封，而推拉窗一般采用毛条进行密封，胶条的密封效果普遍都优于毛条密封。在气密性方面目前市面上平开窗的开启扇部位较多的采用两点锁或天地锁进行锁紧密封，其密封效果较佳。而推拉窗一般都采用勾锁或碰锁进行锁紧，其密封效果不够理想。

所以说平开窗在三性能方面普遍都要比推拉窗好。这也正是大部分高。档商。住楼都选择使用平开窗的

原因所在。在加工制作上，推拉窗一般结构简单，对设备没有特殊要求，故其使用小型电锯即可加工制作；平开窗因其采用厚铝合金角件45°进行连接，故需要较好“撞角机”和“双头切割锯王”方能制作出优良的铝合金平开窗。综上所述，平开窗在性能上优于推拉窗，相信在未来，平开窗将大量的应用，成为主要的发展趋势。根据以上我们对二者的特点分析比较，阳台应该使用哪一种是比较好的选择呢？