

# 通用双杠标准尺寸规格升降高度

产品名称	通用双杠标准尺寸规格升降高度
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

## 产品详情

通用双杠标准尺寸，军训双杠标准规格，普通双杠销售火爆，加强型双杠价格高，通用双杠河北胜川批发价，零售价，价格高于同行双杠价格，但质量杠杠杠的

随着国民经济的快速发展和全球一体化进程的加快，体育经济市场的发展主要有四个趋势：第一垄断程度不断加深；第二，更加突出体育的主题产业；第三，加大运用资本市场的力度；第四，全球化趋势加强。双杠表面处理：喷漆（防酸、防锈）适合、学校、单位、家庭等场所体育比赛或者锻炼身体使用，质量过硬，性价比高。客户一直好评。工艺:高度可调节、宽度可调节，打沙处理后喷塑。性能特点：采用高品质钢管，安装完毕即可使用。对于小学生来说，只要游戏的形式有趣而且新颖，他们就会积极地参与其中。因此，体育教师要不断地提升自身的专业素养，结合实际的教学内容与学生的身体运动情况，受上上下下都极端重视的军事训练，现在我们称为学军，不能与体育这样的强国、强民的教育相结合，我甚至认为是主导设计者的失策。我多次无意看到的军训中的学生怕苦、怕累、疲软场面，令我非常沮丧，但限于篇幅，本文不展开。

通用双杠标准尺寸，军训双杠标准规格，普通双杠销售火爆，加强型双杠价格高，通用双杠河北胜川批发价，零售价，价格高于同行双杠价格，但质量杠杠杠的

加强型通用双杠参数 底座长2800mmX1200mm，底座横向采用5X16mm槽钢，纵向5x12mm槽钢，壁厚5.0mm.立柱采用#48X3mm厚无缝钢管，升降内芯为直径30mm圆钢，可调高度120cm-160cm，可调宽度40-55cm。杠面支撑件使用45#铸钢件。立柱旋转件使用45#铸钢。双杠杠面采用尼龙纤维杠面，长3.5米，杠面内含有直径2.5cm实心弹簧钢。总重量为165公斤胜川体育生产通用双杠规格:通用双杠底座采用u型钢3.5x0.9米，立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.4-1.7米。3mm槽钢+尼龙杠面+锰钢内芯,宽0.42-0.45米，底座长2800MMX1200MM 5X10槽钢 壁厚3.5，杠面材质：尼龙杠面中间价有弹簧钢内芯长350cm，适用于户外。产品通过国家体育用品监督检验中心认证，质量上乘。