

手术室医用保温柜（保暖柜）

产品名称	手术室医用保温柜（保暖柜）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	498489.00/台
规格参数	安装方式:嵌入式 库存:现货 温度:2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室医用保温箱(保温柜)公司说明--

我们销售的每一台仪器都保证功能完好，附件齐全，指标达到原出厂标准。公司提供较为完善的售后服务。每台仪器都提供一年保修、终身维护。一旦产品出现问题，保证24小时工作时间内的响应，并尽可能提供上门服务。多年来，公司本着诚信的经营理念，在国内开拓了广泛的市场，赢得了广大用户的优良与信赖，为众多分析提供了优良的解决方案。

----- 手术室医用保温箱(保温柜)

产品说明--

用手术室净化工程，可嵌入墙体。本产品适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联医院手术室保温柜报价已经为数千间手术室提供了优良的产品服务。

手术室医用保温箱(保温柜)产品参数:

手术室医用保温箱(保温柜)特点:

1. 高优良性：国产微电脑温度控制器，控温精度高。
2. 高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。
3. 无噪音设计：采用优良的全封闭无氟环保压缩机制冷。

4. 绿色环保：安全环保工质，无污染。

5. 高安全性：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、安全锁、超温声程报警等功能防止出现意外。

6. 可嵌入式设计：可将产品直接嵌入在壁橱或墙体中，不占多余空间。

手术室医用保温箱(保温柜)说明:

层流净化手术室最常用的方法有哪些，[层流净化手术室](#)

最主要的用于医疗方面，层流净化手术室最常用的方法想必大家都不是很了解，下面我们来了解下层流净化手术室最常用的方法有哪些。

吸收是最常用的层流净化手术室技术，而为许多医院所共同采用。它需要一物质从气相通过相界面而传入液相的传质。被吸收的物质可以物理溶解于液体中或者与液体起化学反应。解吸系同一操作的特殊情况，此时物料从液体转入气相中。

用于层流净化手术室操作的吸收器大多数是填料塔、板式塔、或喷洒塔。这些形式的吸收器在很大程变上可交换应用，但在某种特定情况下，可能一种形式比另一种形式更为有利。

一般来说，填料塔适用于小规模装置和有腐触性的容易发生泡沫的液体的场合，也可用于液气比很高和压力较低场合。板式塔油通常较为经济，因为它往往能容许较大的气流速度，因此所需的塔径较小。们尤其适用于大规模装置、清洁的和没有腐触性的不起泡沫的液体，以及应用于低的液体流速。虽然多孔板正逐渐获得好评，而且在经济上有很多重要的优点(即使其操作弹性较小)，但是泡罩板却仍然可能是层流净化手术室最普遍的使用型式。