

东莞博悦复合材料 切片离型纸加工 大庆切片离型纸

产品名称	东莞博悦复合材料 切片离型纸加工 大庆切片离型纸
公司名称	东莞市博悦复合材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇四甲榴洲村林屋街1巷5号一楼
联系电话	13649893231

产品详情

格拉辛纸作底纸的离型纸质量好，大庆切片离型纸，很容易可以观察的到，纸质非常的细密均匀、平整性很好、耐用不容易破、有张力韧度高、透光性强等，这都显示了格拉辛纸离型纸的优势和优点。

因现代离型纸的功效得到进一步的提升，功效作用更全，因而其还被广泛的运用在PVC壁纸，PVC皮革涂布发泡过程，其到良好的承接作用。进而更好的促进PVC壁纸和PVC皮革涂布的生产效果，切片离型纸加工，提高综合的产品品质，是特定材质辅助生产的关键物品之一。

人造皮革离型纸的生产工艺主要由原纸离型涂层和压花这三部分组成。

离型纸对原纸即纸基层有较高的要求，不仅要求其具有较高的强度而且在耐热性松厚度水分等方面也有严格的要求。在原纸定量方面一般选用125gm²以上的纸张，其生产技术难点在于，对原纸松厚度和耐热性的控制。在松厚度方面一般选用针叶木浆与阔叶木浆配比抄造的方式来控制在耐热性方面需要，在浆料中添加耐热剂来增强纸张的耐热性能。

离型涂料层可分为两大类，即硅系离型涂料层和非硅系离型涂料层。不同类型的离型涂层各自具有不同的特点，比如硅酮树脂型涂层具有优良的剥离性能和耐热性能，铬络合物型涂层耐溶剂性较差，聚炳烯型涂层具有较高的光泽度但耐热性能较差。不同类型的离型涂层其技术工艺也有所不同，硅系离型涂料一般采用辊式的涂布方法，且要求所用的原纸要先进行一层底涂。底涂的主要目的是为了提高平滑度和抗硅系涂料渗透的能力。

其他离型纸，另外还有一些离型纸被很多行业广泛使用，也有不使用离型剂的。比如，标签印刷厂往往会在需要有离型的地方上一层光油，切片离型纸订做，也会具有一定的离型能力，当然要胶水的性能很

弱。

离型纸在受到牵引后它的伸长率还要能和纤维保持一致，从而防止预浸料在制备过程中因为牵伸不同步从而引起的变形或扭曲。

在离型纸的选择方面，主要考虑到成本、产品质量、生产程序、所备产品的特性、使用情况。

东莞博悦复合材料(图)-切片离型纸加工-大庆切片离型纸由东莞市博悦复合材料科技有限公司提供。东莞博悦复合材料(图)-切片离型纸加工-大庆切片离型纸是东莞市博悦复合材料科技有限公司（www.boyuedg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄先生。