

## 嘉兴外墙保温匀质板批发价格

产品名称	嘉兴外墙保温匀质板批发价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	名称:云质板 颜色:白色 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

嘉兴外墙保温匀质板批发价格

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

### 匀质保温板

匀质保温板，是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。

匀质保温板有哪些特点？

### 1、良好的粘结力

系统中粘结砂浆、抹面砂浆不仅与基层、面层、且与匀质防火保温板有很高的粘结强度。

### 2、良好的抗裂性

系统抹面砂浆中特别添加了柔韧高聚物以及抗裂纤维等材料，具有极强的抗裂性能。系统产品不仅具有一定的弹性，且与匀质防火保温板、面层材料有很好的兼容性，可以形成梯度变形，柔性渐变，从而确保系统不开裂。

### 3、优异的防水性

系统中抹面砂浆不仅和匀质防火保温板有很好的粘结强度，而且具有优异的憎水、防水、抗渗性能，对墙体起到了很好的保护作用。

### 4、适宜的透气性

匀质防火保温板粘结砂浆和抹面砂浆均为聚合物水泥材料，透气不透水，具有良好的呼吸性能。

## 5、良好的抗冲击性

匀质防火保温板本身强度高，韧性好，通常建筑物首层部位易受撞击而破损，在系统施工工艺中，首层采用两层复合耐碱涂覆玻璃纤维网格布，确保系统长期优异的抗冲击性能。

## 6、良好的保温性

系统选用性能优异的匀质防火保温板，导热系数低，确保系统具有优越的保温性能，完全满足国家建筑节能设计标准要求。

## 嘉兴外墙保温匀质板批发价格

### 匀质防火保温板外墙外保温系统8大优势

#### 1、超强的粘结力

系统中粘结砂浆、抹面砂浆不仅与基层、面层、且与匀质防火保温板有很高的粘结强度。

#### 2、出色的抗裂性

系统抹面砂浆中特别添加了柔韧聚合物以及抗裂纤维等材料，具有极强的抗裂性能。系统产品不仅具有一定的弹性，且与匀质防火保温板、面层材料有很好的兼容性，可以形成梯度变形，柔性渐变，从而确保系统不开裂。

#### 3、优异的防水性

系统中抹面砂浆不仅和匀质防火保温板有很好的粘结强度，而且具有优异的憎水、防水、抗渗性能，对

墙体起到了很好的保护作用。

#### 4、适宜的透气性

匀质防火保温板粘结砂浆和抹面砂浆均为聚合物水泥材料，透气不透水，具有良好的呼吸性能。

#### 5、超强的抗冲击性

匀质防火保温板本身强度高，韧性好，通常建筑物首层部位易受撞击而破损，在系统施工工艺中，首层采用两层复合耐碱涂覆玻璃纤维网格布，确保系统长期优异的抗冲击性能。

#### 6、卓越的保温性

系统选用性能优异的匀质防火保温板，导热系数低，确保系统具有优越的保温性能，完全满足国家建筑节能设计标准要求。

#### 7、优良的防火性

系统中匀质防火保温板为A级保温材料，粘结砂浆和抹面砂浆为水泥基材料，完全杜绝了火灾隐患，满足工程对防火性能的要求。

#### 8、优越的耐候性

系统耐候性、抗老化性能优越，可以较大限度地延长建筑物的使用寿命。

本产品防火等级A级，本产品采用蜂窝状防火隔离仓结构，使每一个有机高分子形成相对的独立单元。从而有效的阻止了热能的传导和火势的蔓延，因此达到了国家防火较高等级！

本产品可用做外墙保温板、建筑防火隔离带、地下室顶棚保温板、建筑幕墙复合，真石漆复合，石材复合干挂保温施工；防火隔离带；汽车、飞机、轮船等公通设施内部隔热防火；高温生产设备隔热防火，如炼钢厂、炼铝厂、大型热量锅炉使用厂家等用作炉体的隔热节能；公共场所的室内节能防火，如公共场所内部的各种隔断施工应用；各种高噪音公共场所的隔音施工应用等。