

聊城水泥基匀质保温板专业厂家直销

产品名称	聊城水泥基匀质保温板专业厂家直销
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	品牌:沃步 规格:1200*600 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

聊城水泥基匀质保温板专业厂家直销

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

聚合聚苯板

聚合聚苯板又称为改性聚苯板或匀质保温板，是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。

产品特点

1、保温隔热节能效果好

硅质改性聚苯板延续了传统EPS泡沫板导热系数小，蓄热系数大的优点，比市场上无机活性保温砂浆、泡沫玻璃等保温效果好。

2、安全、防火—A级阻燃型材料

克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，安全性能非常高。完全达到公安部与住房和城乡建设部联合下发的公通字[2009]46号文件所规定的保温材料A级防火标准。

3、A级防火EPS保温板强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。

4、系统性能优越

是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，无毒，系统经耐候性实验，即经过80次

高温 - 淋水循环和30次加热 - 冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，抗

冲击性能面砖达到10J，抗冲击性能涂料达到10J，性能优越。

5、工艺成熟

施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。

6、性价比优越

保留了传统EPS泡沫板的“导热系数低、保温效果好、工艺成熟”的优点，并且成本低廉，价格远远低于市场上同类A级阻燃型保温材料，以普通材料的价格获得A级阻燃的效果，性价比优越，市场前景广阔。

聊城水泥基匀质保温板专业厂家直销

优越的耐候性

系统耐候性、抗老化性能优越，可以较大限度地延长建筑物的使用寿命。

本产品防火等级A级，本产品采用蜂窝状防火隔离仓结构，使每一个有机高分子形成相对的独立单元。从而有效的阻止了热能的传导和火势的蔓延，因此达到了国家防火较高等级！

本产品可用做外墙保温板、建筑防火隔离带、地下室顶棚保温板、建筑幕墙复合，真石漆复合，石材复合干挂保温施工；防火隔离带；汽车、飞机、轮船等公通设施内部隔热防火；高温生产设备隔热防火，如炼钢厂、炼铝厂、大型高温锅炉使用厂家等用作炉体的隔热节能；公共场所的室内节能防火，如公共场所内部的各种隔断施工应用；各种高噪音公共场所的隔音施工应用等。

产品特点：

A级不燃保温板主要特性如下：

一.防火阻燃性能良好

- 1.不可燃----特殊的蜂窝状防火隔离舱结构，使产品防火等级为A级
- 2.耐gao温----使用温度可以达1000 ° C,熔点可以到1500 ° C以上
- 3.无形变----gao温大火中不软化变形、不滴落流淌、不脱落
- 4.稳定可靠----过火后，物理强度与保温性能几乎没有损失，依然可以继续使用
- 5.寿命长-----本品采用无机材料形成的蜂窝状隔离舱强度大，与建筑本同寿命，不许后期更换保温层

二.A级不燃保温板性能优越

容重Kg/m³ 160 —— 200

抗压MPa 0.4 —— 0.5

拉拔MPa 0.2 —— 0.26

导热 W/(m.k) 0.042 —— 0.045

三.环保无毒害

- 1.无烟雾----过火时无烟雾产生
- 2.无毒素----不含苯、等有害物质
- 3.无公害----无三废排放，对周围环境无危害

四.憎水透气吸音

- 1.憎水效果好，吸水率小于10%
- 2.蜂窝状结构使产品透气性能优异，吸音性能出众
- 3.维持gao憎水的前提下拥有良好的可操作性，保证板材可以gao强度粘接，避免脱层或粘接不