

昆明耐高温匀质防火保温板销售报价

产品名称	昆明耐高温匀质防火保温板销售报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	品牌:沃步 普通包装:1200*600 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

昆明耐高温匀质防火保温板销售报价

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

匀质防火保温板是国内首款防火等级，并且容重，导热系数，环保性能等综合性能相对优异的新型建筑外墙防火保温板。其导热系数低至 $0.050W/(M, K)$ 以下，使用温度可高达 $1500^{\circ}C$ 。在高温大火不软化变形，不粉化脱落，且材料本身不燃。不给大火蔓延提供丝毫可乘之机。在大火之后，物理强度与保温性能几乎不受任何影响。同时，产品不含重金属，匀质防火保温板，甲醛等有害物质，过火时无毒无味，不会对作业人员和周围环境造成任何伤害。产品纤维孔状结构，并拥有良好的吸声性能。

匀质板设备其自动化程度高，性能稳定，用它制作的硅质板板具有防潮、防火、隔音隔热、节能环保的优点，而且使用年限长，更换频率低，是建筑材料好的生产设备。匀质板设备规格：长20米，宽1.6米，高2米

匀质板生产线产品在应用的过程中，我们要看看产品的性能如何。一般情况下质量合格的产品是需要达到良好的抗变形能力的而且还能够具有一定的保温性能。在使用的过程中不能够出现开裂的行为，并且饰面应该是稳定以及安全的。

这款产品和市场当中同类产品相比较的话，它的价格会比较高一些，但是在使用的寿命上是可以和建筑物保持着一致性的使用寿命的。所以也是农村当中一些养殖行业里想新型的保温产品之一。

在我们安装的时候，它能够让建筑体的采暖性能得到一定的增加，并且还可以带来良好的节能效果。让空间的能耗问题得到一定的缓解。如果这些应用效果不能够达到的话，那么说明产品的质量以及安装工艺的方法都是存在这一定的问题的。这也要求我们在购买产品的时候，要购买质量合格的产品。

匀质板在安装的时候会非常的简单，而且还能够给我们带来较为优秀的防火性能，在性价比的体现上也是非常不错的。如果和热固性的聚氨酯产品进行比较，那么它原材料成本的耗费上会比后者要低上很多。而且还是一款环保类型的产品，这一点是很多其他产品所不能够媲美的。在我们施工的时候，一定要确保匀质改性聚苯板的保温性能是否达到我们的使用需求的。

产品简介

A级防火轻匀质板 外墙保温轻匀质保温板

被广泛用于电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的设备、管道的保温、隔热。保温结构的外保护层根据具体情况可以选用白铁皮、铝皮、不锈钢或抹面材。

产品详细信息

轻匀质保温板。具有分类多使用领域明确，并可以根据不同需要进行订作生产大大降低了产品质量及材料的浪费，深受广大客户的青睐！

昆明耐高温匀质防火保温板销售报价

匀质防火保温板

匀质防火保温板由合肥候鸟新型材料有限公司研制、生产，是我们针对市场需求研发的防火保温板材，以硅、钙质矿物原料及粘结改性剂为主要无机胶结材料，复合膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒（又称膨胀聚苯颗粒），辅以适量发泡、憎水等添加剂（不含氯化镁、氯氧镁），经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。

匀质改性防火保温板10大优势，引领建筑节能服务市场！（标题均翻译）

- 1、防火：A级防火、耐高温、熔点2000 以上，杜绝火灾发生。
- 2、防水：特种无机胶凝材料在水中易分散和悬浮，形成浆体，有效包裹聚苯颗粒，其固化后产生一定强度及柔韧性，形成防水层，对墙体起到了很好的

保护作用

- 3、保温：导热系数0.045~0.056W/（mK）之间。
- 4、轻质：120~180kg/m，高层建筑使用时安全性显著提高。
- 5、隔音：不仅能够起到良好的保温效果，同时还能够具备绝佳的消音功能，免除噪音伤害。
- 6、不变形：工厂化成型，完全养护后上墙无形变；高温火灾试验中不软化、不滴落、不粉化。
- 7、高强度：抗压强度0.30MPa以上，抗拉强度0.12MPa以上；施工时不易破碎，保证质量，降低施工损耗。

8、耐候性好：能承受日光，风雨、冷热交替等不同气候环境下对产品的侵蚀而不损坏，延长建筑的使用寿命。

9、环保无毒：不含有害物质，对环境无污染。

10、施工性好：可锯、磨、钉、切等，方便施工，提高了施工质量。