

昆明匀质防火板厂家信息

产品名称	昆明匀质防火板厂家信息
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	品牌:沃步 规格:1200*600 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

昆明匀质防火板厂家信息

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

匀质防火保温板外墙外保温系统8大优势

1、超强的粘结力

系统中粘结砂浆、抹面砂浆不仅与基层、面层、且与匀质防火保温板有很高的粘结强度。

2、出色的抗裂性

系统抹面砂浆中特别添加了柔韧高聚物以及抗裂纤维等材料，具有极强的抗裂性能。系统产品不仅具有一定的弹性，且与匀质防火保温板、面层材料有很好的兼容性，可以形成梯度变形，柔性渐变，从而确保系统不开裂。

3、优异的防水性

系统中抹面砂浆不仅和匀质防火保温板有很好的粘结强度，而且具有优异的憎水、防水、抗渗性能，对墙体起到了很好的保护作用。

4、适宜的透气性

匀质防火保温板粘结砂浆和抹面砂浆均为聚合物水泥材料，透气不透水，具有良好的呼吸性能。

5、超强的抗冲击性

匀质防火保温板本身强度高，韧性好，通常建筑物首层部位易受撞击而破损，在系统施工工艺中，首层采用两层复合耐碱涂覆玻璃纤维网格布，确保系统长期优异的抗冲击性能。

6、卓越的保温性

系统选用性能优异的匀质防火保温板，导热系数低，确保系统具有优越的保温性能，完全满足国家建筑节能设计标准要求。

7、优良的防火性

系统中匀质防火保温板为A级保温材料，粘结砂浆和抹面砂浆为水泥基材料，完全杜绝了火灾隐患，满足工程对防火性能的要求。

8、卓越的耐候性

系统耐候性、抗老化性能优越，可以较大限度地延长建筑物的使用寿命。

本产品防火等级A级，本产品采用蜂窝状防火隔离仓结构，使每一个有机高分子形成相对的独立单元。从而有效的阻止了热能的传导和火势的蔓延，因此达到了国家防火较高等级！

本产品可用做外墙保温板、建筑防火隔离带、地下室顶棚保温板、建筑幕墙复合，真石漆复合，石材复合干挂保温施工；防火隔离带；汽车、飞机、轮船等公通设施内部隔热防火；高温生产设备隔热防火，如炼钢厂、炼铝厂、大型热量锅炉使用厂家等用作炉体的隔热节能；公共场所的室内节能防火，如公共场所内部的各种隔断施工应用；各种噪音公共场所的隔音施工应用等。

昆明匀质防火板厂家信息

匀质保温板使用方法：

匀质保温板与基层的连接主要采用粘结砂浆粘贴固定并辅以机械锚固相结合的方式，确保匀质防火保温板外墙外保温系统的安全性与耐久性。

使用范围

适用于新建、改（扩）建民用建筑、既有建筑节能改造、屋面保温、架空楼板底侧保温工程；可作为其他可燃、难燃材料保温系统的防火隔离带、工业建筑墙体保温等。

技术性能：

项目

单位

性能指标

耐候性

外观

—

耐候性试验后，不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏，不得产生渗水裂缝

抹面层与保温层拉伸粘结强度

MPa

0.13，且破坏部位应位于保温层内

吸水量

浸水 24h

g/m²

500

热阻

m²K/W

符合设计要求

抗冲击性

J

1. 建筑物墙面不易受碰撞部位： 3.0；

2. 建筑物首层墙面及易受碰撞部位： 10.0

水蒸气湿流密度

g/(m² · h)

0.85；且符合设计要求

耐冻融性能

30 次冻融循环后保护层无空鼓、脱

落，无渗水裂缝

抹面层不透水性

浸水2h，试样防护层内侧无水渗透

抗风压值

kPa

不小于工程项目的风荷载设计值，抗风压安全系数K应不小于1.5

面砖粘结强度（T型）

(现场抽测)

0.4

抗震性能（T型）

设防烈度等级下面砖饰面与保温系统无脱落