

# 沈阳水泥基匀质保温板优惠报价

产品名称	沈阳水泥基匀质保温板优惠报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	品牌:沃步 规格:1200*600 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

沈阳水泥基匀质保温板优惠报价

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

### 匀质保温板

匀质保温板，是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。

匀质保温板有哪些特点？

### 1、良好的粘结力

系统中粘结砂浆、抹面砂浆不仅与基层、面层、且与匀质防火保温板有很高的粘结强度。

### 2、良好的抗裂性

系统抹面砂浆中特别添加了柔韧高聚物以及抗裂纤维等材料，具有极强的抗裂性能。系统产品不仅具有一定的弹性，且与匀质防火保温板、面层材料有很好的兼容性，可以形成梯度变形，柔性渐变，从而确保系统不开裂。

### 3、优异的防水性

系统中抹面砂浆不仅和匀质防火保温板有很好的粘结强度，而且具有优异的憎水、防水、抗渗性能，对墙体起到了很好的保护作用。

### 4、适宜的透气性

匀质防火保温板粘结砂浆和抹面砂浆均为聚合物水泥材料，透气不透水，具有良好的呼吸性能。

#### 5、良好的抗冲击性

匀质防火保温板本身强度高，韧性好，通常建筑物首层部位易受撞击而破损，在系统施工工艺中，首层采用两层复合耐碱涂覆玻璃纤维网格布，确保系统长期优异的抗冲击性能。

#### 6、良好的保温性

系统选用性能优异的匀质防火保温板，导热系数低，确保系统具有优越的保温性能，完全满足国家建筑节能设计标准要求。

#### 7、优良的防火性

系统中匀质防火保温板为A级保温材料，粘结砂浆和抹面砂浆为水泥基材料，完全杜绝了火灾隐患，满足工程对防火性能的要求。

#### 8、优越的耐候性

系统耐候性、抗老化性能优越，可以大限度地延长建筑物的使用寿命。

## 沈阳水泥基匀质保温板优惠报价

产品特点：

A级不燃保温板主要特性如下：

### 一.防火阻燃性能良好

- 1.不可燃----特殊的蜂窝状防火隔离舱结构，使产品防火等级为A级
- 2.耐gao温----使用温度可以达1000 ° C,熔点可以到1500 ° C以上
- 3.无形变----gao温大火中不软化变形、不滴落流淌、不脱落
- 4.稳定可靠----过火后，物理强度与保温性能几乎没有损失，依然可以继续使用
- 5.寿命长-----本品采用无机材料形成的蜂窝状隔离舱强度大，与建筑本同寿命，不许后期更换保温层

### 二.A级不燃保温板性能优越

容重Kg/m<sup>3</sup> 160 —— 200

抗压MPa 0.4 —— 0.5

拉拔MPa 0.2 —— 0.26

导热 W/(m.k) 0.042 —— 0.045

### 三.环保无毒害

- 1.无烟雾----过火时无烟雾产生
- 2.无毒素----不含苯、等有害物质
- 3.无公害----无三废排放，对周围环境无危害

### 四.憎水透气吸音

1.憎水效果好，吸水率小于10%

2.蜂窝状结构使产品透气性能优异，吸音性能出众

3.维持gao憎水的前提下拥有良好的可操作性，保证板材可以gao强度粘接，避免脱层或粘接不

## 五. 产品结构合理

1：板材可以按需切、锯、刨、磨、钉

2：薄抹灰结构可以沿用原有施工方式，易于操作。施工质量易控

干挂方式施工，由于板材强度较gao，可与多种饰面材料达到优异的符合性能远比其他保温材料的可靠性gao，如石材复合，真石漆复合等

3：抹面施工可以采用单层网或者双层网结构，也可以采用热镀锌电焊网结构，工艺要求灵活多样，适合不同工地要求，板材各项性能指标优异，工程应用稳定可靠

### 买家须知：

本公司产品材料规格可按客户要求定做的，加上原材料价格会有浮动，所以成品价格会有不同。展示的产品只是列举了一些样品，订货前请务必咨询我们QQ、发发客服修改价格，或者直接致电我们！

### 关于发货：

我们会在确认合作方式以及合作达成时为您发货。

发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心购买。

### 关于合作：

我们本着生产精益求精、经销诚实守信、服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴成就事业从而成就自己的事业的立业精神，为客户提供卓越的品质和服务。