

东营外墙匀质保温板买卖报价

产品名称	东营外墙匀质保温板买卖报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	品牌:沃步 规格:1200*600 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

东营外墙匀质保温板买卖报价

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

聚合聚苯板

聚合聚苯板又称为改性聚苯板或匀质保温板，是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。

产品特点

1、保温隔热节能效果好

硅质改性聚苯板延续了传统EPS泡沫板导热系数小，蓄热系数大的优点，比市场上无机活性保温砂浆、泡沫玻璃等保温效果好。

2、安全、防火—A级阻燃型材料

克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，安全性能非常高。完全达到公安部与住房和城乡建设部联合下发的公通字[2009]46号文件所规定的保温材料A级防火标准。

3、A级防火EPS保温板强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。

4、系统性能优越

是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，无毒，系统经耐候性实验，即经过80次

高温 - 淋水循环和30次加热 - 冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，抗

冲击性能面砖达到10J，抗冲击性能涂料达到10J，性能优越。

5、工艺成熟

施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。

6、性价比优越

保留了传统EPS泡沫板的“导热系数低、保温效果好、工艺成熟”的优点，并且成本低廉，价格远远低于市场上同类A级阻燃型保温材料，以普通材料的价格获得A级阻燃的效果，性价比优越，市场前景广阔。

东营外墙匀质保温板买卖报价

匀质防火保温板是国内首款防火等级，并且容重，到导热系数，环保性能等综合性能相对优异的新型建筑外墙防火保温板。其导热系数低至 $0.050W/(M, K)$ 以下，使用温度可高达 $1500^{\circ}C$ 。在高温大火不软化变形，不粉化脱落，且材料本身不燃。不给大火蔓延提供丝毫可乘之机。在大火之后，物理强度与保温性能几乎不受任何影响。同时，产品不含重金属，匀质防火保温板，甲醛等有害物质，过火时无毒无味，不会对作业人员和周围环境造成任何伤害。产品纤维孔状结构，并拥有良好的吸声性能。

匀质板设备其自动化程度高，性能稳定，用它制作的硅质板板具有防潮、防火、隔音隔热、节能环保的优点，而且使用年限长，更换频率低，是建筑材料好的生产设备。匀质板设备规格：长20米，宽1.6米，高2米

匀质板生产线产品在应用的过程中，我们要看看产品的性能如何。一般情况下质量合格的产品是需要达到良好的抗变形能力的而且还能够具有一定的保温性能。在使用的过程中不能够出现开裂的行为，并且饰面应该是稳定以及安全的。

这款产品和市场当中同类产品相比较的话，它的价格会比较高一些，但是在使用的寿命上是可以和建筑

物体保持着一致性的使用寿命的。所以也是农村当中一些养殖行业里想新型的保温产品之一。

在我们安装的时候，它能够让建筑体的采暖性能得到一定的增加，并且还可以带来良好的节能效果。让空间的能耗问题得到一定的缓解。如果这些应用效果不能够达到的话，那么说明产品的质量以及安装工艺的方法都是存在这一定的问题的。这也要求我们在购买产品的时候，要购买质量合格的产品。

匀质板在安装的时候会非常的简单，而且还能够给我们带来较为优秀的防火性能，在性价比的体现上也是非常不错的。如果和热固性的聚氨酯产品进行比较，那么它原材料成本的耗费上会比后者要低上很多。而且还是一款环保类型的产品，这一点是很多其他产品所不能够媲美的。在我们施工的时候，一定要确保匀质改性聚苯板的保温性能是否达到我们的使用需求的。

东营外墙匀质保温板买卖报价