

泰安外墙匀质板厂家直销

产品名称	泰安外墙匀质板厂家直销
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	品牌:沃步 型号:1200*600 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

泰安外墙匀质板厂家直销

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

匀质保温板

匀质保温板，是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。

匀质保温板有哪些特点？

1、良好的粘结力

系统中粘结砂浆、抹面砂浆不仅与基层、面层、且与匀质防火保温板有很高的粘结强度。

2、良好的抗裂性

系统抹面砂浆中特别添加了柔韧高聚物以及抗裂纤维等材料，具有极强的抗裂性能。系统产品不仅具有一定的弹性，且与匀质防火保温板、面层材料有很好的兼容性，可以形成梯度变形，柔性渐变，从而确保系统不开裂。

3、优异的防水性

系统中抹面砂浆不仅和匀质防火保温板有很好的粘结强度，而且具有优异的憎水、防水、抗渗性能，对墙体起到了很好的保护作用。

泰安外墙匀质板厂家直销

匀质防火保温板

匀质防火保温板由合肥候鸟新型材料有限公司研制、生产，是我们针对市场需求研发的防火保温板材，以硅、钙质矿物原料及粘结改性剂为主要无机胶结材料，复合膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒（又称膨胀聚苯颗粒），辅以适量发泡、憎水等添加剂（不含氯化镁、氯氧镁），经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。

匀质改性防火保温板10大优势，引领建筑节能服务市场！（标题均翻译）

- 1、防火：A级防火、耐高温、熔点2000 以上，杜绝火灾发生。
- 2、防水：特种无机胶凝材料在水中易分散和悬浮，形成浆体，有效包裹聚苯颗粒，其固化后产生一定强度及柔韧性，形成防水层，对墙体起到了很好的

保护作用

- 3、保温：导热系数0.045~0.056W/（mK）之间。
- 4、轻质：120~180kg/m，高层建筑使用时安全性显著提高。
- 5、隔音：不仅能够起到良好的保温效果，同时还具备绝佳的消音功能，免除噪音伤害。
- 6、不变形：工厂化成型，完全养护后上墙无形变；高温火灾试验中不软化、不滴落、不粉化。
- 7、高强度：抗压强度0.30MPa以上，抗拉强度0.12MPa以上；施工时不易破碎，保证质量，降低施工损耗。
- 8、耐候性好：能承受日光，风雨、冷热交替等不同气候环境下对产品的侵蚀而不损坏，延长建筑的使用寿命。
- 9、环保无毒：不含有害物质，对环境无污染。
- 10、施工性好：可锯、磨、钉、切等，方便施工，提高了施工质量。

泰安外墙匀质板厂家直销