

美国图帕斯测距测高仪望远镜升级版Trupulse200L

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 美国图帕斯测距测高仪望远镜升级版Trupulse200L |
| 公司名称 | 苏州闽泰瑞泽电子科技有限公司 |
| 价格 | 3800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:图帕斯 型号:Trupulse200L 测距距离:1750米 |
| 公司地址 | 苏州市高新区滨河路588号2幢A715室 |
| 联系电话 | 13372180338 |

产品详情

TruPulse200L

全新款2013年上市的图柏斯TruPulse200L激光测距测高仪，为TruPulse200系列中低端新产品,继承和涵盖了畅销的图柏斯 200的所有功能,质优价廉，测距更远。

特点:

1) 全新图解式LCD显示屏,操作更简单直观,可进行单点测距测角、单点测

垂直相对高度、两点测跨距、三点测高等功能操作:单点测距测角(SD/HD/VD/INC)、两点垂直向测跨距(ML)、三点测高度差(HT).

2) 空间中垂直向两点测跨距:对空间中垂直向任意不可见两点之间

的直线距离(SD)/水平距(HD)/垂直距(VD)/倾斜角(INC)(或坡度)等参数可直接测量并读取数据;

3) 价格较目前畅销的TruPulse200更优惠;

4) 一般条件下可远达1750米;

规格参数

尺寸：11.5 厘米x 10 厘米x 5 厘米

重量：220克

数据通信：无数据输出端口和蓝牙

电源：额定3.0伏直流电；

电池类型：(1) CR123A

电池使用时间：可连续使用8小时

视力安全：FDA一级(Class1) (CFR 21)

环境：防撞、防水和防尘(NEMA 3, IP 54)

温度：-4 ° F到+140 ° F (-20 ° C到+60 ° C)

光学：4倍放大率 (视野：131米@915米处)

显示器：全新图解式液晶LCD显示器

操作方式：竖握操作

单位：英尺、码、米和度

脚架：标准相机脚架安装孔14"~20母螺纹

测量范围：

距离：1~ 1750 米 精度：±1米

倾角：±90度 精度：±0.5度(相对精度)

测量模式: 水平距离、垂直距离、斜距和倾斜角(或百分比斜率)

灵活的三点高差测量程序 (可自动排序)

垂直向空间两点间测跨距程序

目标模式：标准、至近距、至远距、连续和过滤 (要求使用反射器和树叶过滤器) 模式。

该产品现已在环保、电力、林业、电信、水利、矿业、地质、石油、测绘、科研院所、高校、安监局等行业及领域获得良好的口碑及很好的使用效果。