

止水条厂|橡胶止水条厂|遇水膨胀止水条厂家

产品名称	止水条厂 橡胶止水条厂 遇水膨胀止水条厂家
公司名称	河北顺途橡塑制品有限公司
价格	7.00/米
规格参数	品牌:河北途顺 型号:腻子型 产地:河北
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡王许庄
联系电话	0318-2135657 13313081215

产品详情

止水条厂|橡胶止水条厂|遇水膨胀止水条厂家

遇水膨胀橡胶止水条厂家的分类：

- 1.腻子型止水条：腻子型遇水膨胀止水条是具有遇水膨胀的特殊性能。具有弹性接缝止水材料的密封防水作用，当接缝两面侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时，由于该材料具有遇水膨胀的特性。在材料膨胀范围以内仍然能起止水作用。13313081215 王经理
- 2.制品型止水条：制品型遇水膨胀橡胶止水条它具有吸水后膨胀率高，加压不失水，与空气接触不风化，耐酸碱性稳定，抗老化等优点。

橡胶止水条尺寸规格：

矩形橡胶止水条：10mm×25mm、10mm×30mm、10mm×40mm、20mm×30mm、15mm×20mm、40mm×40mm、20mm×20mm、10mm×20mm等

圆形橡胶止水条：20mm、30mm等

梯形橡胶止水条：R15mm×R10mm等

遇水膨胀止水条特点：

遇水膨胀止水条是我们河北途顺公司精心研制，并结合国内外资料，开发生产的新型防水密封材料生产的新型止水系列产品，遇水膨胀止水条以进口特种橡胶、无机吸水材料、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤至而成而成的一种止水条产品。

遇水膨胀橡胶止水条厂家安装施工建议:

- 1、在安装对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。拆除先浇混凝土模板后，清理表面，使缝面无水、干涸、无杂物。
- 2、将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防遇水膨胀止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。
- 3、遇水膨胀橡胶止水条预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能彻底堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的该止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。
- 4、对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用该止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。主体材料为无机矿物原料，具有耐老化、抗腐蚀、无污染等特性。

遇水膨胀止水条厂家包装：

遇水膨胀止水条主要有两种包装方式。一般是箱装，如果特殊规格的包装，也可根据客户要求定做。

您看了以上介绍大家是不是对遇水膨胀止水条有所了解了，在采购橡胶止水条的时候，大多数人所关注的就是遇水膨胀止水条的价格，但是大家也要明白一个道理：好的遇水膨胀止水条的价格一定不便宜，便宜的产品质量一定不好，所以大家要选择一些正规的生产厂家才好。