

贯通式货架生产的行业须知

产品名称	贯通式货架生产的行业须知
公司名称	杭州东润仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区河上镇文化创业园1287
联系电话	15158889270

产品详情

杭州东润仓储设备有限公司是从事各类货架产品及仓储设备生产、设计、研发的制造商，公司拥有全套的生产设备跟的设计策划团队。

贯通式货架又称通廊式货架、驶入式货架。

此系统货架排布密集，空间利用率及高，几乎是托盘式货架的两倍，但货物必须是少品种大批量型，货物先进后出。

首先须进行集装单元化工作，确定托盘的规格、载重量及堆高。由此确定单元货架的跨度、深度、层间距，根据仓库屋架下沿的有效高度确定货架的高度。

靠墙区域的货架总深度最好控制在6个托盘深度以内，贯通式货架生产，中间区域可两边进出的货架区域总深度最好控制在12个托盘深度以内，以提高叉车存取效率和可靠性（此类货架系统中，叉车为持续“高举高打”作业方式，叉车易晃动而撞到货架）。

此类仓储系统稳定性较弱，货架不宜过高，通常应控制在10m以内，且为了加强整个货架系统的稳定性，除规格选型要大一些外，还需加设拉固装置。单托货物不宜过大、过重，通常重量控制在1500kg以内，托盘跨度不宜大于1.5m。通常叉车为前移式电瓶叉车或平衡重电瓶叉车。多用于乳品、饮料等食品行业，冷库中也较为多见。

杭州东润仓储设备有限公司是从事各类货架产品及仓储设备生产、设计、研发的制造商，公司拥有全套的生产设备跟的设计策划团队。

贯通式存储系统的几大特点

- 1、货物存储通道亦为叉车储运通道，是存储密度较高的一种形式货架。
- 2、通常被用于品种较少但批量大，且对货物拣选要求不高的货物存储。
- 3、以普通叉车的提升高度，通廊货架层数为三层货物的常规方案计算，仓库的有效存储容量可增加100%以上，相比之下投资成本得到控制，效益显著提升。从全局存储成本计算，一般在三年内所增加存储容量效益即可抵销投资成本。
- 4、货物遵循先进后出原则，适用大多数搬运机械储运作业。

杭州东润仓储设备有限公司是从事各类货架产品及仓储设备生产、设计、研发的制造商，公司拥有全套的生产设备跟的设计策划团队。

由于贯通式货架存储的货物比较密集，因此对于货架整体稳定性的要求非常高，往往都需要用到很多的货架配件来维持货架的稳定。通过各种类型的配件与货架立柱链接，让货架能够更加的稳定，保证在存储货物时不会出现摇晃，倾斜的情况。

贯通式货架生产的行业须知由杭州东润仓储设备有限公司提供。贯通式货架生产的行业须知是杭州东润仓储设备有限公司（www.hzdrcc.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵先生。