地坪漆 良驹地坪 海口地坪

产品名称	地坪漆 良驹地坪 海口地坪
公司名称	海南良驹建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市丘海大道金盛达建材城油漆区10栋1021-1022号
联系电话	13518064849

产品详情

验收标准1、环境温度为25°C时，海口地坪，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；2、表面不能出现发粘、起皱现象；3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个微小气泡/10平方米；4、流平性好，金刚砂地坪，无镘刀痕，大面积接口处基本平整；5、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的很小缺陷；7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽≥90、有光≥70、半光50～70），环氧地坪，平涂型为有光、水性为半光～无光；8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

如果坚持要混凝土（水泥）地坪用对仓库清洁度有一定要求的租仓者可以选择添加密封固化剂混凝土（水泥）地坪仓库，但是值得注意的是添加密封固化剂的混凝土（水泥）地坪价格也相较没有添加密封固化剂的混凝土（水泥）地坪价格高一些。

耐磨地坪是在新浇筑水泥混凝土（水泥）并摊铺平整的表面，均匀撒布一层耐磨地坪材料（石英砂、金刚砂、金属、合金），运用专业的抹光机进行提浆和收光作业，地坪漆，利用基层混凝土（水泥）的浆将耐磨材料润湿后与基层混凝土（水泥）形成一个整体，并在表面形成一个防滑耐磨面层。

锡钛消音地坪以骨料为涂层色料，突破了传统地坪涂料用本身的混合色素作涂层颜色，色泽会随涂层的老化和磨损而黯淡的局限性。锡钛地坪涂料通过不同的骨料配比，可随心所欲地得到缤纷多彩的地坪施工效果。骨料颗粒与树脂特性刚柔相济，结合，使地坪表层耐磨耐刮、抗老化、不褪色、防滑、维护简易，克服了传统地坪的缺陷。

氟硅弹性地坪特性：色泽鲜艳、日久常新、防滑、耐磨耐刮、防水、防霉、耐污抗蚀、不易老化、施工简单、保洁简单、健康环保、性价比高、品质优越、使用广泛。

地坪漆-良驹地坪(在线咨询)-海口地坪由海南良驹建材销售有限公司提供。地坪漆-良驹地坪(在线咨询)-海口地坪是海南良驹建材销售有限公司（www.hnljdp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蔡先生。