

新乡大流量双吸泵配件 新楮泉泵业

产品名称	新乡大流量双吸泵配件 新楮泉泵业
公司名称	河北新楮泉泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市祁州大路197号
联系电话	15932138300

产品详情

大流量双吸泵配件的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方，水平方向与轴线成垂直位置、泵壳中开，检修时无需拆卸进水，排出管路及电动机(或其他原动机)从联轴器向泵的方向看去，水泵均为逆时针方向旋转。如根据用户特殊订货需要也可改为顺时针旋转。本型泵的主要另件有：泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承等。除轴的材料为优质碳素钢外，其余多为铸铁制成。泵体与泵盖构成叶轮的工作室，在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔，进出水法兰的下部有用于放水的管螺孔。

SH双吸泵输送管的安装

- 1、出水管路应有自己的支架，以免所有重量压在泵上。
- 2、排水管与水泵间应装闸阀和止回阀（扬程小于20米的不用）。闸阀内径不得小于管子内径，止回阀装在闸阀后面。
- 3、大流量双吸泵配件吸水管应考虑下列各项：
 - （1）尽可能使管子短减少弯头。
 - （2）管子弯曲应按普通规定，不许过小，以免产生过大损失。
 - （3）管子应无存气现象，法兰联接处应非常坚固，严防空气漏入。
 - （4）水泵安装在水位上时，则应在进水管端接底阀（用真空引水的，不在此限）。
 - （5）吸水管也应有自己的支架。

大流量双吸泵配件口环的磨损原因：1、对中不好或泵轴振动；2、口环间隙过小，一般直径大于100mm小于200mm的口环间隙：冷油为0.6-0.7mm，更换间隙1.2mm；热油口环间隙为0.8-1.0mm，更换间隙1.5mm；3、介质内有固体颗粒；4、介质冲刷、腐蚀，造成腐蚀磨损。

大流量双吸泵配件口环的作用：1、易更换，易调整间隙；2、保护叶轮和泵体由于直径接触产生的磨损；3、制造简便经济；4、密封性好，减少液体由高压室漏回低压室；