

底价供应液晶水泵机组消防泵机组自动化控制器

产品名称	底价供应液晶水泵机组消防泵机组自动化控制器
公司名称	桂林金铭和智控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	桂林市七星区空明西路13-1号B512房
联系电话	0773-5828281

产品详情

minco420水泵发动机控制器采用高性能微处理器和工业级元器件制造，它集测量、控制保护、四遥等功能为一体，能显示各测量参数、控制参数和水泵发动机的运行状态，并且具备灵活的软件设置功能，输入、输出可以自定义功能，抗干扰能力强，完全可以满足不同类型消防泵发动机的自动化控制需求。

minco 420水泵发动机控制器广泛应用于楼宇的消防泵机组自动化控制。

一.功能特性

宽温背光128×64点阵液晶显示；同时具备中英文双语菜单，交互式操作，不需要电脑即可完成所有设置及操作；自动启动、自动保护、自动带载控制；自动保护功能完善，具体告警信息及工作状态直接字符显示，故障信息记录多达50条；扬程测量、水温、油压、油位等接入参数丰富；启动、供油继电器触点容量均达10a/250vac/30vdc以上，其余为5a；输出自定义，定时启停机功能；通讯型的带rs232或rs485通讯（可选），附“四遥”监控软件

二、控制参数列表：

1.开关量输入 6项

远程启动、紧急停机、自定义输入1-4(均可选:监视，油压低；水温高；升速限位；降速限位；油温高；油位低（告警不停机），油位高，浮充失败告警，告警，告警不停机（运行期间），告警停机，油压允许，远复等）

2.继电器输出 6项

启动，供油，自定义输出（1-4）（均可选：公共故障；辅助停机；机组合闸；自动；怠速闭合；怠速断开；预供；预热；升速；降速；超速；低速，高速，电池低，泵油，报警）

3.延时设置 22项

冷却停机延时；机组启动延时；启动间隔延时；启动运转延时；旁路监视延时；停机断油延时；
预供延时；怠速启动延时；怠速停机延时；升速延时；辅助输入一延时；辅助输入二延时；
辅助输入三延时；辅助输入四延时；扬程故障延时；电池低延时；倒转换延时；失速延时；
超速延时；保留；暖机延时；降速延时

4.系统参数设置查看 19项

脱扣转速，飞轮齿数；扬程标定；设置密码；设备地址；供油设置；输出一设置；输出二设置；
输出三设置；输出四设置；输入一设置；输入二设置；输入三设置；输入四设置；启动方式；
显示切换方式；语言选择；背光选择；启动隐藏

三、外观特性

外观尺寸：前面板(l × w × d) 96x96x9mm

后壳(l × w × d) 84x84x50 mm

安装开孔尺寸 (l × w)85x85mm

minco 420水泵消防泵控制器外观	minco 420水泵消防泵控制器背面
------------------------	------------------------