芯烨XP-420B快递打单机热敏USB蓝牙条码不干胶标签打印机四通一达

产品名称	芯烨XP-420B快递打单机热敏USB蓝牙条码不干胶标签打印机四通一达
公司名称	广州市商为思信息技术有限公司
价格	325.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区天河路岗顶
联系电话	18602060902

产品详情

XP-420B

152mm/s 高速打印，高速且稳定 连续打印温度智能调节，机器运行稳定
新型的头片设计，更稳定的打印质量 超大内存容量8MB Flash、8MB SDRAM 创新的贝壳机身设计 USB 2.0 标准通讯接口

打印	打印方式	热敏式打印
	分辨率	203 DPI
	打印速度	152 mm (6") / s
	打印宽度	108 mm (4.25")
	打印长度	1778 mm (70")
	中央处理器	32 位高效处理器
内存	存储器	8MB Flash Menm

		ory/8MB SDRAM/MicroSD闪存读卡器可扩展内存至4GB
通讯接口	通讯接口	USB2.0（标配）/ WIFI（选配）/蓝牙（选配）/网口（选配）
电源规格	电源规格	输入：AC 100-240V, 50-60Hz/输出：DC 24V, 2.5A, 60W
用户界面	用户界面	电源开关、按键1个、LED指示灯2个
传感器	传感器	间隙传感器/开盖传感器/黑标传感器

内建字型	内建字型	八种位图字体/可通过软件下载 Windows 字型使用
条码字符图形	条码	Code39, Code93,Code128UCC, Code128,subsers A,B,C,Codabar, Interleaved 2 of 5,EAN-8,EAN-13,EAN-128,UPC-A,UPC-E,EAN and UPC 2(5) digits add-on,MSI,PLESSEY,POSTNET,China POST,GS1 DataBar,Code11
	二维条码	2D barcode

		：PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
	字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°
打印机语言	打印机语言	TSPL、EPL、ZPL、DPL
介质	介质类型	连续纸、间隙纸、折叠纸、穿孔纸、黑标纸
	介质宽度	25.4 mm ~ 115 mm
	介质厚度	0.06 ~ 0.20 mm (1.5 ~ 5.08 mil)
	介质核心直径	25.4 ~ 38.1 mm (1"~ 1.5")
	标签长度	10 ~1778 mm (0.39" ~ 70")

配件	配件	①Windows卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘；②快速安装指南；③USB传输线；④电源线；⑤纸卷轴、纸卷固定板 ×2
工厂选配	工厂选配	①蓝牙；②WIFI；③网口；④剥离；⑤切刀；⑥TF卡；⑦RTC；
经销商选配	经销商选配	① 外部纸卷架和 1" 纸卷轴；② 外部纸卷架用延

		伸板;③电子面单盒
安全认证	安全认证	FCC、CE、CCC、CB
物理特性	重量	1.1kg
	外观尺寸	215(D) x 178(W) x 155(H)mm
环境要求	工作环境	5 ~ 40 °C（41~104 °F），湿度(非凝结) 25 ~ 85%
	存储环境	-40 ~ 60 °C（-40 ~140 °F），湿度(非凝结) 10 ~ 90%
可靠性	可靠性	打印机一年/打印头30公里或一年先到为主/胶辊30公里或一年先到为主