

空气过滤棉，烤漆房顶棚过滤棉

产品名称	空气过滤棉，烤漆房顶棚过滤棉
公司名称	昆山市玉山镇吉富森电子材料商行
价格	30.00/件
规格参数	
公司地址	玉山镇城北岚清路433号
联系电话	18659275060

产品详情

空气过滤棉主要是过滤空气中的尘埃粒子。空气过滤棉根据材质的区别分为:无纺布，合成纤维过滤棉、玻璃纤维过滤棉、活性炭过滤棉、合成纤维高温过滤棉等。空气过滤棉按国标(GB/T14295)可分为:初(粗)效，中效，高效，按欧标可分为:G1,G2,G3,G4,F5,F6,F7,F8。

初(粗)效过滤棉主要过滤大于 $5\mu\text{m}$ 的尘埃粒子，一般用于通风设备和空气控制系统吸入口处作为预过滤或粗过滤等直接和室外空气接触的地方;也多用于板式过滤器，折叠板式过滤器，袋式过滤器等过滤器材的滤料。中效过滤棉主要过滤大于 $1\mu\text{m}$ 的尘埃粒子，一般用于粗效过滤之后的二级或终极过滤，也多用于板式过滤器的滤料。

过滤棉适用于粗尘过滤,空气过滤系统预过滤,空调系统回风口过滤;

过滤棉适用于各种工业用途,如防止污染,空调业,工业废气,加工污雾等;

过滤棉特适用于喷漆系统,喷漆车间预过滤;

过滤棉可根据客户需求加工成初效板式或者初效袋式过滤网。

过滤棉标准尺寸:2m*20m*10mm/15mm/20mm/25mm,2m*50m*5mm

在更换产品的时候，先将进风口、顶棚、滤网拆除，将通风管道、角落及容易积灰的地方认真清理，然后关上门，打开风机空吹1小时左右，打扫干净后，再安装滤棉。安装滤棉的时候，滤料与框架和周遍不得留有任何空隙，先将顶棚及进风口滤棉装上，打开风机空吹4小时左右，再进行一次清洁工作后，装上台棉，方可使用。