

# 发电机组控制屏系列 全功能双电源切换ATS控制器MINCO T8

产品名称	发电机组控制屏系列 全功能双电源切换ATS控制器MINCO T8
公司名称	桂林金铭和智控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GLMINCO 型号:MINCOT8 绝缘电压:10000 ( V )
公司地址	桂林市七星区空明西路 1 3 - 1 号 B 5 1 2 房
联系电话	0773-5828281

## 产品详情

品牌	GLMINCO	型号	MINCO T8
绝缘电压	10000 ( V )	额定电压	380 ( V )
额定电流	小于300 mA ( A )	极数	正
产品认证	CE	开关面板尺寸	213 × 153 × 8 ( mm )

minco t8双电源切换智能控制器采用高性能微处理器，大屏幕液晶显示器及方便的按键操作和指示系统，能实现双电源自动切换带载或手动切换任意一路电源带载。

### 一、功能特性

- 1.真有效值测量，显示两路电源电压/频率、负载电流；
- 2.可设定两路电源自动切换带载，i路或ii路均可设为优先；
- 3.方便的手动工作模式，可选择i路电源供电、ii路电源供电或双分（两路均不与负载连通，适用3段式ats开关在检修时的设定）；
- 4.具备中英文双语菜单，交互式操作，可设置有关逻辑和延时；
- 5.自动保护功能完善，具体告警信息及工作状态直接字符显示，故障信息记录多达50条；
- 6.所有继电器触点容量均达10a/250vac/30vdc以上；
- 7.可选rs232通讯，附“四遥”监控软件；

### 二、外观特性

1.前面板： $(w \times h \times d)213 \times 153 \times 8\text{mm}$

后壳： $(w \times h \times d)197 \times 137 \times 45\text{mm}$

安装开孔尺寸： $(w \times h)198 \times 138\text{mm}$  卡装

2.净重：880g；

3.外供电源：dc8-36 v，耗电电流小于300 ma；ac220v

4.工作环境：-25~70，相对湿度95%以下。

详情请咨询 13152531430 闫先生