

# 电动伸缩门 高强锌合金 860 ( mm )

产品名称	电动伸缩门 高强锌合金 860 ( mm )
公司名称	哈尔滨欧艺金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:高强锌合金 门框最大尺寸:860 ( mm ) 产地:哈尔滨
公司地址	哈尔滨市南岗区工电路保利颐和家园住宅小区 a 1 号楼 1 层 s 3 3 号
联系电话	13351806669

## 产品详情

材质	高强锌合金	门框最大尺寸	860 ( mm )
产地	哈尔滨	品牌	欧艺
颜色	银色	开启方式	电动
安全等级	A级	开关类型	遥控
等级	优质	风格	欧式
类别	其他	使用范围	其他
制作工艺	手工		

### 材质说明：

高强锌合金表面采用高级电泳磨沙着色工艺以及阳极氧化着色，永不褪色，多种颜色可供选择。连杆内藏式采用不锈钢，连杆部位全部采用不锈钢反孔增强耐磨套。看面镶扣边装饰，可选（高级铝塑板、8k 镜面、钛金面、磨沙拉丝面）。采用进口工业原料abs，表面采用汽车金属烤漆工艺，永不褪色。采用拖拉机轮状，新型国际航空防滑胶轮。

### 门排伸缩比例与规格：

每个空格按国际标准280mm - 300mm，门排主框规格：80mm × 32mm，壁厚1.2mm，主力位壁厚6.0mm，每米缩合比例：1m 0.2m，门排高度：1.2m - 1.8m。

### 特点：防水、防暴、油浸式高级开门机

1、主机、涡轮蜗杆油浸式电机，结构精密，润滑好、散热快，全式齿

轮转动，无链条、无皮带，增强机芯整体寿命。

- 2、机芯内部装置超热敏感保护功能，可永久保护电机寿命。
- 3、缓冲装置采用两种特殊装置1.机芯装置2.电子控制3.缓冲起步，可提高启动、停车平稳性。
- 4、双面自动刹车卡锁功能，提高刹车准确性。
- 5、手动离合，停电时将离合扭转90度，即可手推运行。
- 6、八轮前后驱动，采用连排齿轮转动，确保运行平稳，增强拉力。
- 7、夜间自动照明装置在开门机箱前部中间，在夜间运行时，提醒行人及车辆，行人更安全。
- 8、磁感式限位：门体伸缩固定在限位点上，从而达到感应停止运行。
- 9、超声波电眼防撞系统：门体在正常运行时，遇门前有行人、车辆、障碍物（距离在200 - 800mm），门体立即停止运行或自动返回，确保安全使用。
- 10、开、关门机箱顶部电子屏幕方向指示一目了然。
- 11、数码遥控系统：遥控距离20 - 100米，采用自行编码，拥护密码组合多达百万级，完全排除越权使用的可能。
- 12、无触点控制系统：采用微电可控硅控制技术，提高寿命。
- 13、主机一年内如有质量问题，可免费更换一台新主机，保证用户放心使用（终身维护）。