

广安岳池液体砂浆王 建筑膨胀剂 防水粉 甲基纤维素 提供技术支持

产品名称	广安岳池液体砂浆王 建筑膨胀剂 防水粉 甲基纤维素 提供技术支持
公司名称	重庆凝达科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	产地:重庆 发货地:重庆 包装:袋装
公司地址	九龙坡区白桃路10号6幢2单元5-1号
联系电话	13627616537

产品详情

二、特点与性能：

- 1、提高砂浆和易性和劳动效率：新拌砂浆具有良好的流动性及保水性，硬化后的砂浆则有较高效率的强度、粘结力和耐久性，由于砂浆不离析，不必反复搅拌，加快施工速度，提高劳动效率。
- 2、早强作用：掺本剂的砂浆，它具有与水泥亲和及强化作用，通过塑化过程能够，在适用后的5-6小时达到一定强度，后期强度更佳。
- 3、增体作用：在水泥砂子配比不变，养护条件相同时，掺本剂可增体10%左右，强度不变。
- 4、节水：用本剂配制的砂浆，可减水用水量。
- 5、耐久性：有良好的抗渗，抗冻融性能。
- 6、绿色环保：本产品经国家检测确认无毒、无辐射、无公害的绿色环保产品。
- 7、省工、省料、省钱：混合砂浆节水40%，增体10%，提高效率5%，完全取代白灰；水泥砂浆节省水

泥15%，节水20%，提高劳率5%

三、使用方法：

1、操作：把罐中放入少量水再倒入液体砂浆王，搅拌两圈看到水起泡后将水泥、砂子倒入搅拌罐中进行搅拌，同时把水补够，搅拌时间为2-3分钟。

2、抹内墙

(1) 抹墙前墙面弹水，砂浆不宜过稀。

(2) 框架结构水泥柱抹灰需擦界面剂（或素灰）。

(3) 抹头遍与二遍要连续进行，间隔时间过长，头遍水分吸干固化，不易二遍操作。

3、抹外墙：砂浆宝用量不易过多，过多易出现裂纹。

4、砌筑：砖面需浇水，砌筑吃浆面饱满。

5、抹棚顶：在抹棚顶之前需擦界面剂或107、108胶，抹头遍与二遍要间隔时间二小时，因水泥面吃浆慢。