PA66 101F 美国杜邦

产品名称	PA66 101F 美国杜邦
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	2.00/公斤
规格参数	型号:PA66 101F 规格:纯树脂
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

产品详情

PA66 101F 美国杜邦

本公司长期供应 PA66（聚酰胺双6）塑料原料产品

1.供应美国杜邦PA66 101L 经润滑 耐磨损 电气性能佳

2.供应美国杜邦PA66 101F 经润滑 易脱模 电气性能佳

3.供应美国杜邦PA66 ST801 超韧耐寒级 注射成型

4.供应美国杜邦PA66 ST801A 超韧耐寒级 注射成型

5.供应美国杜邦PA66 FE5171 食品级 加33%玻纤

6.供应美国杜邦PA66 70G33L 加33%玻纤 抗蠕变

7.供应美国杜邦PA66 70G13L 加13%玻纤 注射成型

8.供应美国杜邦PA66 70G43L 加43%玻纤 抗蠕变 注射成型

9.供应美国杜邦PA66 80G14A 加14%玻纤 注射成型

10.供应美国杜邦PA66 80G33L 加33%玻纤 增韧级 抗冲击

11.供应美国杜邦PA66 80G25 加25%玻纤增韧级抗冲击

12.供应美国杜邦PA66 103HSL 热稳定级 经润滑 耐磨损

13.供应美国杜邦PA66 FR15 纯树脂 阻燃V-0注塑级

14.供应美国杜邦PA66 FR10 纯树脂 阻燃V-0注塑级

15.供应美国杜邦PA66 FE3071 食品级 抗冲击 耐化学性

PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。聚醯胺(PA、尼龙Nylon)性质: 结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220~230°C，Nylon66则为260~270°C，Nylon本身 具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。