

# 福润金属 环形垫圈加工厂家 陕西环形垫圈

产品名称	福润金属 环形垫圈加工厂家 陕西环形垫圈
公司名称	聊城市福润金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市经济开发区东外环路98号
联系电话	13455085113

## 产品详情

### 环形垫圈

法兰（Flange），又叫法兰凸缘盘或突缘。法兰是轴与轴之间相互连接的零件，用于管端之间的连接；也有用在设备进出口上的法兰，用于两个设备之间的连接，如减速机法兰。法兰连接或法兰接头，是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接。管道法兰系指管道装置中配管用的法兰，用在设备上系指设备的进出口法兰。法兰上有孔眼，螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰分螺纹连接（丝扣连接）法兰、焊接法兰和卡夹法兰。法兰都是成对使用的，环形垫圈加工厂家，低压管道可以使用丝接法兰，四公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封垫，陕西环形垫圈，然后用螺栓紧固。不同压力的法兰厚度不同，它们使用的螺栓也不同。水泵和阀门，环形垫圈厂家，在和管道连接时，这些器材设备的局部，也制成相对应的法兰形状，也称为法兰连接。凡是在两个平面周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件，一般都称为“法兰”，如通风管道的连接，这一类零件可以称为“法兰类零件”。但是这种连接只是一个设备的局部，如法兰和水泵的连接，就不好把水泵叫“法兰类零件”。比较小型的如阀门等，可以叫“法兰类零件”。

### 环形垫圈

#### 法兰毛坯焊接工艺

#### 所需设备

手工电焊设备一套，手柄式角磨机一台，电动气锤一把，平面尺一把。

#### 焊前准备

检查调试设备，确保设备正常运转;2.准备 4.0J402焊条好在300 -350 烘干一小时。

#### 焊接过程

组装把椎体和法兰按图纸要求组装在一起，环形垫圈价格，再平均把法兰分成8等份。2、焊接由于法兰较厚，坡口较大，因此采用分段对称、多层焊接。

## 焊缝质量

要求焊缝强度至少达到母材强度。焊缝表面平整光滑，无烧穿、气孔、焊漏、夹渣、咬边、未焊满等缺陷。余高小于2mm。

## 注意事项

打底时一定使用J506焊条手工堆焊，并采用小电流焊接。严格按照焊接工艺焊接。2、在每焊接完一个位置后，都要用水平尺卡一下法兰平面的变形量。3、一边焊接一边用气锤锤击焊缝，以达到消除应力的作用。

法兰毛坯连接有可能需要承受很高抗拉、抗压、抗扭、抗剪强度。其性能特点：非刚性连接、可拆装、抗拉力。大型法兰连接法通常作为低压输送管线上可拆卸的连接件。大型法兰连接法也是与铸铁管及钢管之间最简单的连接方法。安装承插式伸缩短管连接件，必须使用锚固管卡进行固定，以防止在热胀冷缩中承插管位置的移动。在楼板与楼板间的垂竖立管上、长距离的收集管网上以及埋地管道必须至少安装一个承插式伸缩短管。这是因为承插式伸缩短管不仅能消除由于排水过程温度变化引起的热胀冷缩，而且有助于与各个楼面支管的连接，使得管道安装更为简单。福润金属(图)-环形垫圈加工厂家-陕西环形垫圈由聊城市福润金属制品有限公司提供。福润金属(图)-环形垫圈加工厂家-陕西环形垫圈是聊城市福润金属制品有限公司（[www.sdfjrjs.com](http://www.sdfjrjs.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：常经理。