

专业加油站装修集成设备 双层复合管道销售

产品名称	专业加油站装修集成设备 双层复合管道销售
公司名称	庆云县庆翔环保设备有限公司
价格	36.00/米
规格参数	75*63:36 65*54:35
公司地址	山东省德州市庆云县迎宾路东首南侧（庆云辉煌精密铸造有限公司院内）（注册地址）
联系电话	15610742769

产品详情

专业加油站装修集成设备 专业双层复合管道销售 13406885222

加油站复合管的优点：1. 强度和刚性：表面上加油站复合管的强度和刚性不及金属管材，实际上加油站复合管属“柔性管”，在正确设计和铺设施工情况下，加油站输油管管与周围土壤共同承受负载，因此，加油站输油管管不需要达到与混凝土管等“刚性管”一样的强度和刚性，就可以满足埋地使用中的力学性能要求。2. 水力特性：加油站复合管内壁光滑，阻力小，油流通量大，且能保证油品清洁，不受污染。3. 密封性：金属管材的密封性不好，，施工中难于保证不泄漏，稍有移动(如土壤不均匀沉降)就可造成连接处破坏，加油站复合管连接用热塑性弹性体密封圈密封，前者使用寿命比后者短，而且加油站复合管的连接和密封有一系列严格要求，能够最大限度地保证不会发生泄漏。4. 使用寿命和耐腐蚀性：加油站复合管的寿命长达50年。加油站复合管具有极强的耐腐蚀性,且永不生锈。因加油站输油管线多为埋地管线,传统钢制管线工艺受土壤酸碱度及土质化学成分的限制,需进行多道防腐措施才能埋地铺设。复合管材因其特殊的化学材料,自身不发生电化学反应,也很难电离与土壤中的其它化学成分发生反应。具有较高的化学稳定性,对酸、碱溶液具有优良的耐腐蚀性能。在土壤腐蚀性强,湿度大的地区,与钢制管材相比具有明显的抗腐蚀、锈蚀的优势。5. 铺设施工：加油站复合管质轻，长度大，接头少，对管沟的要求低，连接方便，施工快捷，施工费用少，在城市及恶劣自然条件下优越性更加突出。6. 综合经济性：在综合经济性方面，加油站复合管的优势正在被越来越多的用户所认识。加油站复合管的单价虽比钢管略高，但工程总造价却不比水泥管高。