

【加油站改造装修】设备大全生产销售价格低质量好

产品名称	【加油站改造装修】设备大全生产销售价格低质量好
公司名称	庆云县庆翔环保设备有限公司
价格	36.00/米
规格参数	75*63:36 65*54:35
公司地址	山东省德州市庆云县迎宾路东首南侧（庆云辉煌精密铸造有限公司院内）（注册地址）
联系电话	15610742769

产品详情

山东庆翔环保有限公司专业研发生产销售加油站输油管,加油站双层复合管,油气回收管,加油站卸油管,双层复合输油管等加油站配套管道.咨询购买热线:13406885222

耐腐蚀：高密度聚乙烯材料本身具有极强的耐腐蚀特性且永不生锈，特别适用于土壤腐蚀性强、湿度大的地区，与钢管易被腐蚀和锈蚀的特点相比具有明显优势。**坚韧可靠：**高密度聚乙烯材料坚韧的挠性结构使得庆翔加油站管道系统具有很强的抗压、抗冲撞、抗穿刺、抗拉伸、抗地动能力。庆翔加油站管道系统可被拉伸6倍而不断裂，可有效抵抗地应力的作用而不因地动影响各连接部位的紧密性，从而确保了加油站管道系统的安全可靠。**使用寿命长：**高密度聚乙烯材料的使用寿命经实验室测试可达50年；而钢管的寿命却主要取决于土壤对其防腐层的影响，少则5~10年，多则20~30年。**有效排除静电：**庆翔燃油符合管加油站管道系统特有的导静电涂层可在管内流体流动的同时排除静电，该性能经检测，完全符合德国对可燃液体排除静电的有关规定。**安全安装：**与钢管相比，庆翔加油站管道系统的焊接无需动火，只需采用一种特别的智能化焊接机即可完成。庆翔加油站管道系统本身无需处理，即使是双层管道的连接也可一次完成，管道连接后直接埋实即可。完成一座普通加油站的管道安装工程，庆翔加油站管道系统需要3至5日。而采用无缝钢管需要对管道进行不低于加强级的防腐处理，采用电焊方式，并在预留的管沟中埋实，采用无缝钢管却需要15天左右。

适应范围广：庆翔加油站管道系统可在土壤温度为-40C—50C的范围内正常工作，适用于绝大部分地区。**管道渗透率极低：**在稳定的室温条件下，每日从每平方米庆翔石油管道管壁渗透出的碳氢化合物蒸汽总量，当管内流体是辛烷值为98的汽油时，为0；是15%甲醇。与85%石油混合物时，为0.03克。而UL/ULC及IP制定的标准分别为4克/平方米/日和2克/平方米/日。**双重保护：**庆翔加油站管道系统采用了同轴“管中管”结构，内部是低渗漏油品输送管道，外部是使内部管道不受外界影响且再次防止泄漏的保护套管。**全天候监测：**为了确保万无一失，油管还可以安装泄漏检测仪，可对管道进行全天候监测，一旦发现泄漏，将自动关闭输油系统。