

覆盖膜离型纸 博悦复合材料有限公司 覆盖膜离型纸销售

产品名称	覆盖膜离型纸 博悦复合材料有限公司 覆盖膜离型纸销售
公司名称	东莞市博悦复合材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇四甲榴洲村林屋街1巷5号一楼
联系电话	13649893231

产品详情

东莞市博悦复合材料科技有限公司产品有离型纸、淋膜纸、离型膜、格拉辛离型纸等。离型纸颜色有白色离型纸、黄色离型纸、蓝色离型纸、双面离型纸、单面离型纸、石纹离型纸、耐高温离型纸、cck离型纸、格拉辛离型纸，可按客户要求涂溶剂和务溶剂。

人们常见到格拉辛离型纸是一种防止预浸料粘连的纸，覆盖膜离型纸订购，同时还能保护预浸料不受污染的防粘纸，而格拉辛纸制作的离型纸的种类也较多，通常分为有塑离型纸和无塑离型纸等，覆盖膜离型纸，都是通过严格的制作条件制成的。

东莞市博悦复合材料科技有限公司离型纸颜色有白色离型纸、黄色离型纸、蓝色离型纸、双面离型纸、单面离型纸、石纹离型纸、耐高温离型纸、cck离型纸、格拉辛离型纸，覆盖膜离型纸销售，可按客户要求涂溶剂和务溶剂。

离型纸被广泛的运用在食品包装等相关领域，随着其工艺技术的不断深化其的用途也进一步提升。离型纸的具体用途。一、食品包装；二、电子、汽车泡棉、印刷；三、在PVC生产领域起着承接作用。

格拉辛纸离型纸是采用品质好的格拉辛纸作为底纸，覆盖膜离型纸订制，然后再经过一系列的加工，包括涂布等步骤而造成的格拉辛纸离型纸。

离型纸的技术指标有以下几个，干硅涂布量，常温剥离力，老化剥离力以及残余粘着率。

干硅涂布量是指，离型剂涂布在材料上的量，单位是克每平方米。一般为溶剂型硅油的涂布量从0.30~0.80克每平方米，无溶剂型硅油的涂布量从0.80-1.30克每平方米。需要专业测试设备才能测试涂布量。硅油涂布量直接影响到剥离性能。

离型纸技术指标的测试是一件相当复杂的工程。一般电子厂、胶带厂仅能测试后几项数据。至于硅油涂布量，一般不会出现在离型涂布供应商的技术报告中。

覆盖膜离型纸-博悦复合材料有限公司-覆盖膜离型纸销售由东莞市博悦复合材料科技有限公司提供。覆盖膜离型纸-博悦复合材料有限公司-覆盖膜离型纸销售是东莞市博悦复合材料科技有限公司 (www.boyuedg.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄先生。