

云南环氧树脂地坪漆 事通地坪工程

产品名称	云南环氧树脂地坪漆 事通地坪工程
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

产品详情

环氧树脂地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂复工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，环氧树脂地坪漆，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点。

- 1、防尘、防潮、耐磨；
- 2、便于清洁、施工快捷、维护方便、造价低廉；
- 3、附着力强、柔韧性好、耐冲击；
- 4、厚度0.2-0.3mm

环氧树脂地坪漆施工时的环境要求

- A、基面含水率：在6%以上时不能施工非水性环氧地坪；
- B、空气中湿度：在85%以上应停止施工；
- C、施工温度：低于5 应选用特殊配方。

环氧树脂地坪漆施工注意事项

避免在低温高湿条件下施工；双组份材料混合后，应在短时间内施工；涂装完成后，应充分度过保养期后才能投入使用；根据基材平整度状况和使用要求，决定涂层厚度。地面平整度越差，就采用越厚的涂装系统，涂层载重越大，涂层应越厚，如涂层过薄，使用过程中较易损坏，如一楼地面还需做好防水处理。

楼层位置状况

根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？

基面状况

1. 基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa
2. 平整度：是否需要用环氧砂浆修补？
3. 地面施工前一般需要用自流平处理

美观要求

1. 颜色要求：是否需要颜色划分区域？
2. 亮度要求：是选择哑光还是亮光？
3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？

安全性要求

如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪；如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的。

云南环氧树脂地坪漆-事通地坪工程由天津事通地坪工程有限公司提供。云南环氧树脂地坪漆-事通地坪工程是天津事通地坪工程有限公司（www.tjstdp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。同时本公司（www.shitongdp.com）还是从事环氧树脂地坪施工厂家，环氧树脂地坪漆，天津环氧树脂地坪的厂家，欢迎来电咨询。