

耐高温离型纸 博悦复合材料公司 耐高温离型纸批发价

产品名称	耐高温离型纸 博悦复合材料公司 耐高温离型纸批发价
公司名称	东莞市博悦复合材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇四甲榴洲村林屋街1巷5号一楼
联系电话	13649893231

产品详情

东莞市博悦复合材料科技有限公司产品有离型纸、淋膜纸、离型膜、格拉辛离型纸等。离型纸颜色有白色离型纸、黄色离型纸、蓝色离型纸、双面离型纸、单面离型纸、石纹离型纸、耐高温离型纸、cck离型纸、格拉辛离型纸，可按客户要求涂溶剂和务溶剂。

人们常见到格拉辛离型纸是一种防止预浸料粘连的纸，同时还能保护预浸料不受污染的防粘纸，而格拉辛纸制作的离型纸的种类也较多，通常分为有塑离型纸和无塑离型纸等，都是通过严格的制作条件制成的。

格拉辛纸作底纸的离型纸质量好，很容易可以观察的到，纸质非常的细密均匀、平整性很好、耐用不容易破、有张力韧度高、透光性强等，这都显示了格拉辛纸离型纸的优势和优点。

因现代离型纸的功效得到进一步的提升，功效作用更全，因而其还被广泛的运用在PVC壁纸，PVC皮革涂布发泡过程，其到良好的承接作用。进而更好的促进PVC壁纸和PVC皮革涂布的生产效果，耐高温离型纸批发价，提高综合的产品品质，耐高温离型纸生产厂家，是特定材质辅助生产的关键物品之一。

离型纸常温剥离力，在常温下通过标准测试方法得到的剥离力数据，耐高温离型纸，单位是N/25mm，可以转换成多少克。

一般0.10N/25mm，即10克以下的剥离力，俗称为轻剥离；

0.20N/25mm，即20克以下的剥离力，俗称为中剥离；

0.35~0.45N/25mm，即35-45克的剥离力，俗称为重剥离；

0.60~0.80N/25mm，即60-80克的剥离力，俗称为重重剥离；

当然也有0.03~0.04N/25mm，即3-4克的剥离力，俗称为轻轻剥离；也有1.00N/25mm，即100克以上的剥离力，俗称为超重剥离。老化剥离力，经老化后测得的剥离力数据，一般较常温剥离力略大。

残余粘着率，是指离型纸在经过一次剥离后，第二次剥离时的力，经计算后得到的数据，主要反映硅油固化的效果。

UV固化硅油的残余粘着率一般为100%，热固化硅油的残余粘着率高为90%。少数供应商若是声称自己的离型纸残余粘着率为100%。如果发生脱硅这样的情况，这种离型纸的残余粘着率一般不会高过70%.

耐高温离型纸-博悦复合材料公司-耐高温离型纸批发价由东莞市博悦复合材料科技有限公司提供。耐高温离型纸-博悦复合材料公司-耐高温离型纸批发价是东莞市博悦复合材料科技有限公司（www.boyuedg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄先生。