

# 宾格网护坝厂家A斗门宾格网护坝厂家A宾格网护坝厂家直营

产品名称	宾格网护坝厂家A斗门宾格网护坝厂家A宾格网护坝厂家直营
公司名称	安平县金宾丝网制品有限公司
价格	5.60/平方米
规格参数	网孔:80x100 材质:热镀锌 规格:3*1*0.5
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	13473813993

## 产品详情

宾格网护坝厂家A斗门宾格网护坝厂家A宾格网护坝厂家直营

防洪用的宾格网编织类型的大致分两种，一种是表面银光色，采用特殊镀锌处理，厂家简称“光丝”，丝径偏细，另一种是表面呈绿色或灰色，相当于给“光丝”穿上一层带颜色的“衣服”，丝径比前者粗，并且延长了产品使用寿命，采用哪种材质最终取决于设计图纸要求，各位客户根据自身实际要求进行咨询、采购、报价。

防洪宾格网常用的规格参数

- 1、在宾格网中填石构成主要用于支挡防护的结构，宾格网面为直径2.7mm、2.5mm是最常见的，相对应的网孔一般为8\*10或者10\*12，热镀锌以及重镀锌也是最常用的材质。
- 2、宾格网是指由间隔1米的隔板分成若干单元格，防洪宾格网规格为4×1×1/0.5，3×1×1/0.5，2×1×1/0.5。

防洪工程如何使用宾格网

- 1、宾格网应抛压在主坝的上跨角和坝头局部淘刷严重处所。
- 2、使用石料以一般石块或小块石为主，在装笼时，应把小块石放在里面或铺放一层柳枝，以免漏掉石块。
- 3、抛宾格网之前，应摸清根石坡度情况，以决定装抛位置。如果拟抛地点凸凹不平或下部坡度过陡，应先抛一部分散石，然后进行抛笼。
- 4、宾格网一般要在根石顶部装封，利用窄板或撬棍，使之平稳滑入水内，不得过高，以免砸坏笼子。

5、装排石块要轻放，不得猛力下砸，用大石排紧、小石填严空隙。如果是方笼，先装四角再装中间；如果是圆笼要和柳石枕一样排成圆柱体，然后封扎结实。

6、抛笼应自下而上层层上抛，尽量避免笼与笼接头不严的现象。如条件许可时，还要自下游而上游抛完第一层再抛第二层，使上下笼头互相交错紧密压茬。

7、笼抛完后，应再探摸一次，将笼顶部分和笼与笼接头不严之处，用大块石抛填整齐。

宾格网用于防洪工程有两点可取：一是上部可以防护河岸，使其泥土不会下滑。二是下部可以起到保护层作用，以防止水流冲刷、波浪冲击。

其次，宾格网网用于渠道河床的护理方面也是很好的。河道的修建，河床的护理，都能有效地预防洪水带来的危害，尽可能地保护水土，防止水土流失。既然知道宾格网在治理河岸、保护河床、防洪治理方面有巨大优势，我们就应该对症下药，采取最有效的方式去进行综合治理。这些宾格网网箱，不仅可以防洪，久而久之，还会形成一个小的生态系统