

丙纶单复丝滤布 丙纶 复丝滤布

产品名称	丙纶单复丝滤布 丙纶 复丝滤布
公司名称	莱芜兴业滤材树脂有限公司
价格	50.00/套
规格参数	材质:丙纶 滤布类型:复丝滤布 工艺:双层织
公司地址	中国 山东 莱芜市 高新技术开发区汇源大街106号
联系电话	86-0634-6251105

产品详情

材质	丙纶	滤布类型	复丝滤布
工艺	双层织	类型	高效
适用对象	煤炭	用途	固液分离
性能	耐酸、耐碱、其他	品牌	兴业
规格	2109 2018 750A 750B 750AB	厚度	0.05---100
编织方式	平纹、斜纹、缎纹、	单位重量	200-800 (g/m ²)
经向密度	190--500 (根/10cm)	纬向密度	200-600 (根/10cm)
织物厚度	0.5 (mm)	透气量	30--300 (L/m ² ·s)
是否含有滤料	否	适用范围	离心机、压缩机、过滤器

丙纶系列滤布特点：强力大，无毒无味，耐酸、碱，单复丝滤布，用于淀粉行业，易脱饼，过滤速度快，适用寿命长，不易阻塞，板结耐温度，常用85 以下。

产品名称：	2108	2108滤布经线用丙纶单丝、纬线用丙纶复丝(1500d)。采用编织成。该滤布具有表面光滑、脱饼快、易冲洗、透水性好等优点于选矿、洗煤、有色金属等行业的板框压滤机、加压过滤机
name		
材质：	丙纶 (pp)	2108 filter bag made from monofilament polypropylene
material		
密度：(根/10cm)	经(wart):636	as the warp and the and the polypropylene multi-filament(1500d) a product is smooth surface,east to clean, good permeability of water run,coal washing,nonferrous
density	纬(weft):126	
克重：(g/m ²)	395	metals and so on.
weight		
断裂强度：(n/5x20cm)	经向(wart)：2200	

bursting strength 透气量：(l/m ² . s)	纬向(weft)：2300
air permeability 工作温度:	346 连续(normal)：< 90
workingtemperature	瞬间(short)：< 100

产品名称：	2109	2109滤布经线用丙纶单丝、纬线用丙纶复丝(3000d)。采用编织成。该滤布具有表面光滑、脱饼快、易冲洗、透水性好等优点。用于选矿、洗煤、有色金属等行业的板框压滤机、加压过滤机。
name 材质：	丙纶 (pp)	2109 filter bag are from monofilament polypropylene
material 密度：(根/10cm)	经(wart):636	as the warp and the and the polypropylene multi-filament(3000d) and the product is
density 克重：(g/m ²)	纬(weft):102 572	smooth surface,easy to clean,good permeability of water.it is used in washing,nonferrous
weight 断裂强度：(n/5x20cm)	经向(wart):1800	metals and other equipment.
bursting strength 透气量：(l/m ² . s)	纬向(weft):3560 867	
air permeability 工作温度:	连续(normal)：< 90	
workingtemperature	瞬间(short)：< 100	