

昆山美孚液压油一级代理

产品名称	昆山美孚液压油一级代理
公司名称	苏州新鸿润润滑油有限公司
价格	350.00/桶
规格参数	粘度:46 品牌:美孚 密度:0.875
公司地址	昆山开发区前进东路579号楼1210室
联系电话	0512-50515042 13915749632

产品详情

昆山美孚液压油代理型号：美孚32号液压油，美孚46号液压油，美孚68号液压油，美孚100号液压油。昆山美孚液压油代理服务区域有：昆山玉山镇、昆山巴城镇、昆山花桥镇、昆山周市镇、昆山千灯镇、昆山陆家镇、昆山张浦镇、昆山周庄镇、昆山锦溪镇、昆山淀山湖镇，昆山经济开发区，日本工业园，昆山德国工业园，昆山出口加工区，昆山城北民营工业园，昆山吴淞江工业园，昆山华阳工业园。

苏州新鸿润润滑油有限公司是在昆山地区颇具影响力的润滑油供应商，拥有由众多外资及港台油的客户网络，这些企业在本行业都是极具知名度的。苏州新鸿润润滑油有限公司在昆山设有美孚品牌常备润滑油仓库货值达到1000万以上。油品品种齐较数量过千，确保客户油品的及时供应。公司有运力十足的车队(4部货车)以保证油品的运送，确保为客户提供周到的售前售后服务。苏州新鸿润润滑油有限公司的服务宗旨是为客户提供无时无刻，无微不至的优质服务，随时把较好品质的美孚油品在较短的时间内送到客户的机器旁。

昆山美孚Nuto H 46抗磨液压油已被广泛应用于多个工业领域，并收到了用户的普遍好评。该款产品具有良好的抗磨性能、昆山化性、防腐性和化学稳定性，能够帮助设备在中等到重负荷的应用条件下稳定运行，并保持较长的使用寿命。

美孚力图H系列液压油所具备的长效抗磨性能，尤其受到工程机械用户的青睐。目前，该产品被广泛应用于挖掘机、压路机和起重机等工程机械设备上，即使在恶劣的工况下，美孚力图H系列液压油仍能为工程机械提供卓越的抗磨损、昆山化性能，帮助提升设备的使用寿命和运行效率，为用户创造更大的价值。

昆山美孚Nuto H 46抗磨液压油产品简介：美孚Nuto H 46抗磨液压油是良好品质的抗磨液压油，用于温和操作条件和需要抗磨润滑油的工业和移动服务应用。

有效的昆山化性和化学稳定性使液压油在中等到重负荷的应用条件下，有良好的使用寿命

昆山美孚Nuto H 46抗磨液压油特性与优点

良好的抗磨性能有助于降低泵的磨损，延长泵的使用寿命

防腐蚀保护有助于降低湿气对系统组件的影响

容易过滤即使在进水的情况下也能防止过滤器堵塞

美孚Nuto H 46抗磨液压油应用范围

使用齿轮、叶片、径向和轴向活塞泵的系统以及含有齿轮和轴承、需要适当抗磨特性的系统

液压油污染或泄漏不可避免的情况

不可避免地存有少量水分的系统

美孚Nuto H 46抗磨液压油规格与认可

DIN 51524-2: 2006-09

ISO L-HM (ISO 11158:1997)

DENISON HF-0

昆山美孚Nuto H 46抗磨液压油典型性质

粘度, ASTM D445

cSt @ 100 ° C 6.7

cSt @ 40 ° C < 46.0

Viscosity Index, ASTM D2270 : 104

Density 15C, ASTM D4052 : 0.876

Pour Point, ° C, ASTM D97 : -24

闪点, 开口 (COC), ° C, ASTM D92 : 226

水分离性, @ 54 ° C, ASTM D1401 : 15

铜片腐蚀试验, 3小时@ 100 ° C, ASTM D130 : 1A

昆山美孚Nuto H 46抗磨液压油设备应用：折弯机，压铸机，注塑机，液压站，升降机，泵车等。

美孚Nuto H 46抗磨液压油防伪识别指南：埃克森美孚拥有超过150年的润滑管理经验，多年来不断推动本土化进程，积极倾听客户的需求，始终致力于为广大消费者提供更优质的产品和服务。此次美孚力图H系列液压油包装的较新升级，正是针对目前市场现状所采取的应对措施之一，不仅在包装上突出了产品卓越的抗磨性能，还运用了埃克森美孚较新的防伪技术，以独特的二维码、推荐的条纹亮片分布图案

及产品序列号作为产品推荐的身份识别标识，帮助消费者以“1摸，2扫，3挑”的防伪手段轻松辨识原装。使用任意查询软件扫描二维码跳转至确认页面，比对条纹亮片的颜色比例，角度，以及分布是否相符。