

涤纶短纤滤布 涤纶 无纺布

产品名称	涤纶短纤滤布 涤纶 无纺布
公司名称	莱芜兴业滤材树脂有限公司
价格	15.00/套
规格参数	材质:涤纶 滤布类型:无纺布 工艺:三层织
公司地址	中国 山东 莱芜市 高新技术开发区汇源大街106号
联系电话	86-0634-6251105

产品详情

材质	涤纶	滤布类型	无纺布
工艺	三层织	类型	高效
适用对象	煤炭、水、有色金属等	用途	固液分离
性能	耐酸、耐高温、防水、防静电、其他	品牌	赛卡
规格	多种	厚度	多种
编织方式	无纺	单位重量	多种 (g/m ²)
经向密度	多种 (根/10cm)	纬向密度	多种 (根/10cm)
织物厚度	多种 (mm)	透气量	多种 (L/m ² ·s)
是否含有滤料	是	适用范围	过滤器、其他

涤纶系列滤布特点：织造密度大，耐酸，对浓硫酸稍会分解，对其他无机酸的耐抗性大，不耐碱，耐温度高，常用于130 ，软化点238-240

涤纶系列滤布有：涤纶常温针刺毡、涤纶两防针刺毡、防静电针刺毡、涤纶三防针刺毡

涤纶常温针刺毡

厚度：1.7 mm

克重：500 g/m²

透气量：180 l/m².s

断裂强度：经向 1100 n/20*5cm

纬向 700 n/20*5cm

连续工作温度：130 以下

瞬间工作温度：150 以下

特点及使用范围：此滤料具有空隙率大、透气性好、使用寿命长价格低等优点。是常温条件下固液分离、气液分离等领域理想的过滤材料。适用于钢铁、有色金属、化工、水泥食品等工业。

以上产品公司可根据客户要求生产。