

千山冷却塔厂家价格

产品名称	千山冷却塔厂家价格
公司名称	河北国纤复合材料有限公司
价格	900.00/台
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇赵武庄村
联系电话	0318 - 8260004 15610895286

产品详情

河北国纤复合材料有限公司与国内多家单位强强联手，生产玻璃钢冷却塔，玻璃钢风机，冷却塔填料，玻璃钢化粪池，玻璃钢管道，玻璃钢格栅，玻璃钢水箱，电缆桥架，玻璃钢净化塔等玻璃钢制品。因为我们是生产厂家，直接把优惠送给消费者！

冷却塔又称凉水塔、冷却水塔、冷水塔，产品分为圆形逆流式冷却塔，方形逆流式冷却塔，方形横流式冷却塔、无填料喷雾式冷却塔、混凝土钢结构冷却塔、大型玻璃钢冷却塔。我公司生产的冷却塔系列产品，耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用，并且运输、安装和维修都较方便。因而被广泛应用于国民经济各部门，对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。其产品型号齐全，性能优越，质优价廉，深受用户欢迎。

玻璃钢污水池罩也叫污水池加盖、污水池盖板。根据基础形状分为圆形、方形，也可根据盖子的平面状态分为：平面型和立体型，是在污水池上方增设的玻璃钢防护罩，用于污水池废气收集处理。玻璃钢具有高质、高强、耐腐蚀、耐老化、便于施工等优点，我公司根据用户污水池的特定形状为用户定制方案，供客户选择，尽可能满足客户的需求。由于玻璃钢污水池罩具备优异的耐候、轻质高强、美观等性能，是污水处理行业、化工行业加罩、除臭的首选材料。

本说明书中所有冷却塔都是节能型的，因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低。低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为38℃，适合于空调制冷等一般水温降的冷却。

超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上又采取了一系列噪声控制措施，标准点噪声值比相应的低噪声型低-5dB(A)。它适合于对噪声要求更严的地方，例如：宾馆、医院、公共建筑以及距居民区较近的场所。

工业型即中高温冷却塔，水温降一般为10—25℃。该型增加了塔体直径、风量风压、功率、填料高度等一系列措施。它适合于水温降较高的工业用水的冷却。

代码意义：

DBNL3—100型：D—低噪声：B—玻璃钢：N—逆流式L-冷却塔；

3—第三次改型设计；100—标准工况的名义流量100M³/h

GBNL3—100型：G—工业型中、高温降；

选用及使用：

选用时须知水量Q、进水温度t₁、出水温度t₂及设计湿球温度T，根据热力性能曲线确定型号。

就材料的耐寒性而言，能适用于-50 的地区，但是对于*冷月平均气温低于-10 的地区，订货时应提出要求防结冰措施，出厂前可配有淋水导流环，使水不流到百叶窗上。

循环水浑浊度不大于50毫克/升，短期不大于100毫克/升，不宜含有油污和机械性杂质，必要时采取灭藻及水质稳定措施。

基础图供安装时参考。大塔的进、出水管方向见图示，小塔可在水平位置任意定，但不得碰基础，中间有基础的，其荷载应为运转重的25%，其余的75%由外围基础平均承担。如在屋顶安装，应考虑风荷载引起的附加压力。

小于125型的冷却塔，外面连接的进出水管与冷却塔连接处应设支座，防止过多的重量压在塔壁上。

布水系统是按名义水量设计的，实际水量与名义水量相差±15%以上，订货时说明，以便修改设计尺寸。塔的进水管水压为2米到5米水柱。设计时压力不要过高，否则流量增加飘水量。

本产品适用于水温不超过60 的，如超过60 ，订货时应说明，本厂可在选材上加以解决。冷却塔在运输、安装、维修过程中不得运用电气焊等明火，如需阻燃型冷却塔，订货时须说明，出厂价加25%。

150型以上的冷却塔，风机叶片角度可以调整，但要保证各叶片角度一致，电流不超过电机的额定电流。各型风机可以短时倒转来消冰。

冷却塔起动时一定要先开水泵，后开风机。不允许在没有淋水的情况下使风机运转。

当用户需在冷却塔下塔体内直接吸水时，需安装“自动给水管”、“急速给水管”、“排污管”，订货时需特别提出。

售后保证：

我公司始终把“依靠高科技、推出高效、节能、环保精品奉献社会”作为企业理念，给用户创造更大价值，公司的每一个产品都与改善生存环境，提高生活质量有着密切的关系，所以“高效、节能、环保”便是产品的精髓之所在。“奉献社会”体现了公司的企业主旨，更是贯穿发展始终的生命线。采用铝合金轴流风机，出口风速高，避免热空气回流，运行噪声低