

# 惠州小金口附近彩色环氧地坪漆的3大调色技巧

产品名称	惠州小金口附近彩色环氧地坪漆的3大调色技巧
公司名称	惠州文纳思地坪材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区水口街道龙津谭屋老村112号房屋
联系电话	13590128181

## 产品详情

做彩色环氧地坪一般的流程是先放主要颜色，然后按照拼色图的方法将颜色依次加入，但一定要注意每种颜色都必须搅拌均匀！当全部的颜色加入后，就进行完全搅拌，不断反复调试，最终才能得出准确的目标色。以下就为大家整理了3个涂料调色技巧！

环氧地坪漆是当前行业中非常流行的一种涂料。现在的环氧地坪漆彩色丰富，基本能够满足不同行业客户对颜色的要求。若需加入催干剂或其他助剂，则应当先加剂液，然后再调色，这样可以避免色彩变异。

加入配色涂料的时候应当“由浅入深”，尤其是在加入着色力强的颜料时，切忌过量。若需加入催干剂或其他助剂，则应当先加剂液，然后再调色，这样可以避免色彩变异。

2.首先加入主色(“主色”即是在配色中用量大、着色力小的颜色)，再将着色力强的深色(或配色)慢慢地、间断地加入，并不断搅拌观察颜色的变化。在配色漆时，环氧地坪漆厂家所采用色漆的材料必须相同，不然会导致环氧地坪漆产品析出、浮色、沉淀甚至报废。

3.在调色时，环氧地坪漆产品和干燥后的环氧地坪漆涂膜颜色会存在细微的差异，而需要特别注意的是各种环氧地坪漆产品的颜色在湿涂膜时一般较浅，而涂料干燥后颜色便会加深。