

# 芯烨XP-H500条码机 不干胶标签吊牌洗水唛电子面单一机打所有标签

产品名称	芯烨XP-H500条码机 不干胶标签吊牌洗水唛电子面单一机打所有标签
公司名称	广州市商为思信息技术有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:芯烨 型号:XP-H500B/E 产地:广州市
公司地址	广州市天河区天河路岗顶
联系电话	18602060902

## 产品详情

XP-H500B/H500E/H500BC/H500EC

双马达设计 127mm/s高速打印 碳带容量 300m、25.4mm碳带滚动条（外卷式碳带）打印机构模块设计  
 超大内存容量 4MB Flash、8MB SDRAM 配备microSD卡插槽 USB 2.0 标准通讯接口  
 人性化高阶打印机语言TSPL-EZ，指令集 支持Eltron 和 Zebra 内含卷标编辑软件与 Windows 驱动程序

XP-H500B	XP-H500E	XP-H500BC	XP-H500EC	
打印方式				热转印和直接热敏
分辨率				203 DPI   300 DPI
打印速度				127 mm (5") / s
打印宽度				108 mm (4.25")
打印长度				2794 mm (110 ")
中央处理器				32位 RISC CPU
内存		存储器		4MB Flash Memory/8MB SDRAM/Micro SD闪存读卡器

		可扩展内存至4GB
通讯接口	通讯接口	USB2.0 (标配) / 串口(选配) / 并口(选配) / 网口(选配) / 蓝牙(选配) / 无线WIFI(工厂选配) / TF Card(标配)
电源规格	电源规格	内建电压自动切换电源供应器 输入: AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz 输出: DC 24V, 2.5A, 60W
操作开关、按钮、LED	操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、LED指示灯(3种颜色: 红、紫、蓝)
传感器	传感器	间隙传感器 开盖传感器 黑标传感器 碳带传感器
内建字型	内建字型	八种位图字体/ 可通过软件下载 Windows 字型使用
条码字符图形	条码	1D bar code : Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST,

		GS1 DataBar, Code 11
	二维条码	2D bar code : P DF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
	字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°
打印机语言	打印机语言	TSPL、EPL、Z PL、DPL
介质	介质类型	连续纸、间隙 纸、折叠纸、 穿孔纸、黑标 纸
	介质宽度	25.4 ~ 118 mm (1.0" ~ 4.6")
	介质厚度	0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)
	介质芯直径	25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3")
	标签长度	10 ~ 2286 mm(0.39" ~ 90")
配件	配件	碳带； 快 速安装指南； USB传输线 ； 电源线； 外接式电压 自动切换电源 供应器； 纸 卷轴、纸卷固 定板 x 2； 碳带卷轴 x 2； 碳带回 收纸筒； 随 机纸；
工厂选配	工厂选配	内建式以太 网络服务器 ( 10/100 Mbps ) ； RS-232 C(2400-115200 bps)通讯接口 ； Centronics 通讯接口； WIFI模块； 切刀； 剥离； 蓝牙模块(RS-232 C 传输接口) ；

客户选配	客户选配	外部纸卷架和 1"纸卷轴； 外部纸卷架 用延伸板；
安全认证	安全认证	FCC、CE、 CCC、CB
物理特性	重量	2.6kg
	外观尺寸	302.5 mm (D) x 234 mm (W) x 194.8 mm (H)
环境要求	工作环境	5 ~ 40 ° C ( 41 ~104 ° F ) ， 湿度(非凝结) 25 ~ 85%
	存储环境	-40 ~ 60 ° C ( - 40~140 ° F ) ，湿度(非凝结 ) 10 ~ 90%