

立式带锯机高速锯木设备自动跑车配套

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 立式带锯机高速锯木设备自动跑车配套 |
| 公司名称 | 江苏东巨机械科技有限公司 |
| 价格 | 8.00/台 |
| 规格参数 | 型号: MJ319A 最大锯木直径: 600mm 锯条规格: 6250x1.05 |
| 公司地址 | 东台市唐洋镇心红工业园16号 |
| 联系电话 | 0515-69989168 18752915891 |

产品详情

立式带锯机生产型号：MJ317-MJ319-MJ3110-MJ3212-MJ3215规格齐全，厂家直销。产品质量三包，一年以内包换，机械终生保修。

江苏东巨木工机械提供：立式带锯机、卧式带锯机、手动跑车、半自动跑车、全自动跑车、精密数控跑车、自动磨锯机、辊压机、开齿机、焊接机等整机及配件提供；

立式带锯机是木材加工机械的主要设备之一，它是利用带锯条对木材作直线锯割。

机床主要结构及用途：本机主要机架，锯轮，锯卡，定位挡尺，工作台，防护罩等组成。

1. 机架：是一整体结构，用于固定上下锯轮及锯条张紧的装置。
2. 锯轮：上下轮均是铸铁材料而制。
3. 锯卡：分上下现两个锯卡，上锯卡固定在可以升降的锯卡臂上；下锯卡安装在工作台下部的支架上，是稳定锯口的装置。
4. 定位挡尺：铸铁材料而制，其上固定一铁板，是剖锯木料厚薄定位的部件。
5. 工作台：工作台的台面上有锯条安装缝，在锯条运行位置镶的铁制护板，以防止锯条切割台面。
6. 防护门罩：上下轮外者装有防护门罩，可减小运动噪音，防止锯条断裂时弹出，安全系数更高。

主要技术参数

型号 MJ319A MJ3110Z MJ3111A MJ3212B MJ3215B

锯轮直径 (mm) 900 1060 1120 1250 1500

轮缘宽度 (mm) 115 125 125 140 180

锯轮转速 750 720 720 700 600

可锯切木材直径 600 700 800 1000 1800

电机功率 11~15 22 22 37 60-75

外形尺寸 (长×宽×高) (mm) 1350×950×2810 1400×1280×3160 1400×1280×3160
1640×1210×3385 2000×2000×6000

机床重量 (kg) 1280 1480 1580 2480 3800

锯条规格 6250×1.05 7420×1.2(加高7780) 8228×1.2 8610×1.5 10100×2.0

锯卡升降电机 0.75 0 1.1
1.5

锯轮升降电机 1.5 2.0 1.5
2.0

江苏东巨机械科技有限公司 (唐洋带锯厂)

地址: 江苏省东台市唐洋镇心红工业园16号