

无机复合聚苯乙烯保温板设备，无机复合聚苯板设备特性

产品名称	无机复合聚苯乙烯保温板设备， 无机复合聚苯板设备特性
公司名称	大城县刘固献中辰机械设备厂
价格	85000.00/台
规格参数	品牌:中辰 型号:zc1200 产地:河北大城
公司地址	大城县刘固献村
联系电话	13146669992 15030662082

产品详情

无机复合聚苯乙烯保温板设备，无机复合聚苯板设备特性

岩棉的吸声特性不仅与结构有关，而且与岩棉的厚度和体积密度有关。岩棉板配件主要选用各类涂料，一方面增加岩棉板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上起到阻燃以及保温的作用。高密度岩棉能直接影响气体流动阻力，而气流阻力大小是直接影响岩棉吸声特性的重要因素之一。岩棉密度好，流动阻力最好，吸声性能最好。除了岩棉本身的特性外，安装条件也是决定吸声效果的因素之一。岩棉板配件主要选用各类涂料，一方面增加岩棉板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上起到阻燃以及保温的作用。在岩棉板后面有一个空气层所获得的吸声效果类似于没有空气层的吸声效果。但是随着空气层厚度的增加，到一定的值，吸声效果就会变得不那么明显，所以在安装过程中必须注意细节。