

# HL8040F苏伊士（原GE）纳滤膜HL8040F-400

产品名称	HL8040F苏伊士（原GE）纳滤膜HL8040F-400
公司名称	黄山森森环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:苏伊士 型号:HL8040F
公司地址	安徽省黄山市屯溪区新潭镇长林村070号（注册地址）
联系电话	13905599574

## 产品详情

### 纳滤膜元件

D系列纳滤膜元件采用专有复合膜，用不带电有机分子测截留分子量约为 150-300 道尔顿，它们能够使一价盐透过而截留二价盐。DK 和 DL 膜元素的典型应用包括盐水净化、染料脱盐 / 浓缩、稀酸净化和从污水中脱除

COD。与 DK 相比，DL 纳滤膜元件通量更高，同时产水侧透盐率稍高。

H 系列纳滤膜元件采用专有复合膜，用不带电有机分子测截留分子量约为 100-300 道尔顿，包括高脱盐率 HP 纳滤膜和低脱盐率 HL 纳滤膜。HL 和 HP 膜元素的典型应用包括水质软化，脱色，降低 THM 产水的风险。与 HL 相比，

HP 纳滤膜元件通量更高，同时对一价离子的脱盐率更高。

### HL 膜元件

#### 型号

#### 平均流量

GPD (m3/d)

平均 MgSO<sub>4</sub>

截留率

有效面积

ft<sup>2</sup> (m<sup>2</sup>)

外壳

接头

隔网

mil (mm)

订购编号

最高

温度

耐氯性

HL2540FM

780 (3.0)

98.0%

28 (2.6)

玻璃钢

凸接头

30 (0.76)

1207230

50C

500 ppm- 小时

HL4040FM

2,400 (9.1)

89 (8.2)

1207236

HL8040F

10,800 (40.9)

365 (33.9)

平接头

1266702

HL8040F-400

11,500 (43.5)

400 (37.2)

1207240

测试条件：2,000mg/L MgSO<sub>4</sub> 溶液，操作压力 110psi (760kPa)，温度 25C，pH 7.5，回收率 15%。单支膜元件流量可能变动 ± 25%。

我们的地址：黄山市屯溪区新潭镇电话：联系手机：13905599574 期待您的咨询