

380v便携190A汽油发电电焊机

产品名称	380v便携190A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

380v便携190A汽油发电电焊机重量轻、体积小、便于移动、方便携带等优势。户外工程的特殊要求作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为交流同步发电机，它输出电源，适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。发电焊机特点：易操作性，轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作，一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用，附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。适用于锅炉容器制造、煤气管道，电建、冶建、化建、航空、航天工业等工业领域中各种金属结构的焊接。

380v便携190A汽油发电电焊机汽油发电机柴油发电机组的工作原理,汽油发电机控制系柴油发电机维修视频,柴汽油发电机维修知识,柴油发电机生产厂家,湖南柴油发电机厂家,汽油发电机厂家,西安柴油发电机厂家,柴油发电机组价格,柴油发电机组厂柴油发电机组排名,济南柴油发电机厂,柴油发电机厂,上海家用柴油发电机 安柴油发电机厂,柴油发电机生产厂,

380v便携190A汽油发电电焊机焊工应维持电弧发出稳定的噼啪声，这是正常发的声音，熔池的形状及熔池尾部液态金属的流动可预示焊缝质量，有经验的焊工通过仔细观察熔池就可判断出会不会出现缺陷，并可通过调整电弧来避免缺陷。焊缝表面的波纹应均匀一致、平滑美观且没有焊瘤和咬边。必须遵守以下几点要求才能获得高质量的焊缝。

技术参数

发
电
机
参

数

型号

TOTO190A

额定功率(KW)

5

备用功率(KW)

5.5

额定频率(HZ)

50

额定电压(V)

220

功率因数(COS)

1.0

相数

单相

焊

焊接模块

自动焊接模块

空载焊接电压(V DC)

65V

焊接电压(V DC)

22-30V

发电电焊机功率 (KW)

10.4

焊接持续率

焊条范围 (MM)

0-4.0

电流调节范围(A)

0-190

动

发动机型号

TO188F

发动机形式

单缸、风冷、四冲程、汽油发动机

发动机排量(CC)

420

额定功率(HP)/标定转数(rpm)

13.0/3000

燃油型号

90#以上汽油

起动方式

手电起动

连续工作时间 (H)

12

润滑油容量(L)

1.05

起动马达容量(V-kW)

12V

充电发电机容量(V-A)

12V 8.3A

燃油消耗率(g/kW.h)

271/3000

配

置

结构类型

开架式

面板型式

配大泽控制模块

噪音 (7m处) dB(A)

68

燃油箱容积(L)

20L

交流开关

有

蓄电池容量V-Ah

12-8.3

3寸轮子

2个定向轮

外形尺寸：长×宽×高(mm)

700×530×570

净重Kg

60/75

售后：

质保一年 终身维护