

1152芯ODF光纤配线架

产品名称	1152芯ODF光纤配线架
公司名称	宁波长飞通信科技有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	长飞:尺寸说明书
公司地址	慈溪市观海卫镇工业园区
联系电话	0574-63633786 13685884169

产品详情

产品详情

19"标准设计，外观高贵典雅，工艺精湛，结构坚固。

专业的接地设计，更有效地保护设备的安全。

可方便拆装的左右侧门。

可选择加宽载重板，放置大尺寸非机架式服务器或其它设备

机柜的质量保证：选择一款适合的服务器机柜和布线机柜非常重要，稍有疏忽，则可能导致巨大的损失。不管是哪一个品牌的产品，质量都是用户首先要考虑的环节。

机柜的承重保证：随着机柜内所放置产品密度的加大，良好的承重能力，是对一款合格机柜产品的基本要求。不符合规格的机柜，可能因为机柜品质差劣，不能有效妥善保护机柜内的设备，结果可能会影响整个系统。

机柜的温度控制系统：机柜内部有良好的温度控制系统，可避免机柜内产品的过热或过冷，以确保设备的高效运作。机柜可选择全通风系列，可配备风扇（风扇有寿命保证），在炎热的环境下可安装独立空调系统，在严寒环境下可安装独立加热保温系统。

机柜的售后服务：企业所提供的有效服务，以及所提供的全面设备保护方案，可为用户的安装、维护带来巨大的便利。

根据需要机柜还装有机柜附件、其主要附件有固定或可伸缩的导轨、锁紧装置、铰链、走线槽、走线架和屏蔽梳形簧片等。

1. 模块化：部件均采用模块化设计，可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合，使不同型号产品的组件具有通用性和互换性，大大缩短了产品交期，降低了生产成本，提高性价比；
2. 系统化：拥有满足室内、室外各种环境要求的、不同容量的产品，并配有全系列高品质的光器件产品，并能提供系统的解决方案；
3. 人性化：强调人性化操作、管理等，全正面化操作，对工程施工有深厚的理解，对细节的处理一直坚持精益求精；
4. 标准化：严格遵循行业相关各种标准，并且积极参与行业的各种技术规范的修订；
5. 专业化：专业技术人员和生产、检测设备保障产品性能优越性和可靠性；

能安装24个适配器如SC,FC,ST,LC和2条12芯束状尾纤

光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，光纤楼道箱，楼道配线箱，光缆分纤盒

可以壁挂 抱杆 塑料ABS+PC材质室外防水性强，防老化 防晒 防雨

一、GPX-24型光纤配线箱是FTTH光网络中的客户端配线设备，主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备。

二、产品特点

2.1本产品由阻燃ABS工程塑料和聚碳酸酯材料混合经造粒后高温注塑成型，有塑料中的“合金钢”美称，产品外形线条流畅，抗冲击能力强，防护能力可达IP55级。

2.2本产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活。

2.3采用独特的防盗锁设计，箱体开闭灵活，防护性能良好。

2.4采用独特的活动铰链结构，施工时能方便的将箱盖卸下、装上以利于熔接配线工作。

2.5采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

使用方式

3.1分线箱式使用：当不用分光方式工作时，采用24只SC型适配器作为连接器使用，输入输出光缆每边成端24个SC插头完成光路连通和分配工作。

3.2光分路器箱使用方式一：当需要使用盒式光分路器时，可将

1分16或1分32的盒式光分路器置放于盒底的盘纤系统中央固定，即可作为光分路器箱使用。

3.3光分路器箱使用方式二：当需要使用插片式光分路器时，可将1分8的插片式光分路器1个或2个插入翻板正面的卡盒中固定，即可作为光分路箱使用。