1440芯三网合一光纤配线架

产品名称	1440芯三网合一光纤配线架
公司名称	宁波长飞通信科技有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	长飞:尺寸 规格
公司地址	慈溪市观海卫镇工业园区
联系电话	0574-63633786 13685884169

产品详情

能安装96个光纤适配器如SC,FC,ST,LC和8条12芯束状尾纤

可以壁挂 抱杆铁皮冷轧板玻璃钢材质室外防水性强 ， 防老化 防晒 防雨

96芯ODF光缆交接箱 光纤配线箱|分线盒|交接盒

壁挂配线箱（可装ST,SC,FC,LC.适配器）通用型

一,产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求

二,主要特点： 1.有效做到移动,联通,电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
2.箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长.
3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。

5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘最大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续

6.各种接头端接方便,安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接,使用和管理。
7.门锁采用优质户外防水锁,箱体挂墙安装 8.具有临时尾纤存储区域
9.支持各种光纤连接头的管理,如SC,LC,ST,MT-RJ等

三,技术参数： 1.工作温度：-30~ 60度,储存温度-40~ 60度 2. 箱门开启角度：180 °
3.大气压力:70Kpa-106Kpa 4.光电性能:插入损耗≤0.2dB;附加损耗≤0.2B
5.回波损耗≥45dB;附加损耗≤5dB 6.插拔耐久性寿命>1000次
7.电气性能:绝缘电阻≥1000MΩ500V(直流电) 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

四,适用性指标: 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范. 4.前面操作,安装都相当迅速方便
5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护